

# 广东聚氨酯板 科工橡胶制品 输送机械专用聚氨酯板

产品名称	广东聚氨酯板 科工橡胶制品 输送机械专用聚氨酯板
公司名称	德州科工橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济开发区
联系电话	13355447528

## 产品详情

科工橡胶制品厂家生产聚氨酯板，聚氨酯弹性PU板，可按需求定制。

- 1.出色的耐磨性：聚氨酯弹性体的耐磨性比较突出，约为一般天然橡胶的3-5倍，聚氨酯板免费安装，因此在磨损严重的场合有很重要的用途；
2. 硬度范围宽：聚氨酯弹性体的硬度可调范围低可在shore A 0，高硬度可达shore D85，由橡胶的硬度延伸至了塑料的硬度区间，输送机械专用聚氨酯板，更为可贵的是聚氨酯弹性体在高硬度的情况下依然具有良好的橡胶弹性和伸长率；
3. 强度高：在橡胶的硬度下聚氨酯弹性体的拉伸强度和撕裂强度比通用橡胶高得多；在塑料硬度下他的冲击强度和弯曲能量又比塑料高得多；
4. 耐油性：聚酯型聚氨酯弹性体的耐油性能不低于丁晴橡胶，与聚硫橡胶相当；
5. 高承载力：由于聚氨酯弹性体可以在保持橡胶弹性的前提下提高硬度，从而达到了很高的承载力，这是其他橡胶所不能兼容的。

## 聚氨酯PU板的工艺聚氨酯板

聚氨酯板，又称聚氨酯夹芯板、聚氨酯复合板、聚氨酯节能板，广东聚氨酯板，正确的说法是建筑用聚氨酯绝热夹芯板，符合的国家标准是GB/T 23932-2009，替代的旧标准是JC/T868-2000。

该产品是以聚氨酯硬泡作为保温层的双金属面、单金属面、非金属面复合板材，通常用于工业厂房、物流仓储、集成房屋的墙面、屋面围护系统。

聚氨酯板粘结强度不小于0.09MPa，夹芯板燃烧性能达到B1级，抗弯承载力夹芯板挠度为 $L_0/200$ ( $L_0$ 为支座间的距离)时，夹芯板抗弯承载力不小于0.5Kn/m<sup>2</sup>。板材有效宽度通常为1000mm，长度可定制。

聚氨酯板的生产需要有先进的夹芯板连续生产线，工艺为内外镀锌(镀铝锌)彩钢板冷弯成型、中间涂布聚氨酯硬泡复合而成。

采用专利技术的防渗漏夹芯屋面板，更是将聚氨酯夹芯板的优势发挥出来。

聚氨酯耐磨垫板 聚氨酯配件厂家按需求定做

聚氨酯塑料(以泡沫塑料为主)、聚氨酯纤维(中国称为氨纶)、聚氨酯橡胶及弹性体。 [1]

软质聚氨酯(PU)主要是具有热塑性的线性结构，它比PVC发泡材料有更好的稳定性、耐化学性、回弹性和力学性能，具有更小的压缩变型性。隔热、隔音、抗震、防毒性能良好。因此用作包装、隔音、过滤材料。 [2] 硬质PU塑料质轻、隔音、绝热性能优越、耐电性能好，易加工，吸水率低。它主要用于建筑、汽车、航空工业、保温隔热的结构材料。 [2] 聚氨酯弹性体性能介于塑料和橡胶之间，耐油，耐磨，耐低温，耐老化，矿山专用聚氨酯板，硬度高，有弹性。主要用于制鞋工业和机械配件。聚氨酯还可以制作粘合剂、涂料、合成革等。可按图纸定做异型聚氨酯板 聚氨酯垫片密封件 轴套，机械异型件。

广东聚氨酯板-科工橡胶制品-输送机械专用聚氨酯板由德州科工橡胶制品有限公司提供。德州科工橡胶制品有限公司(www.dzkgxs.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！