

pe排水管生产厂家 衡水pe排水管 拓通管业

产品名称	pe排水管生产厂家 衡水pe排水管 拓通管业
公司名称	山东拓通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市高新技术产业开发区马厂湖镇后桃园村西800米（注册地址）
联系电话	18253912181

产品详情

PE管在工程施工方法

（1）进行沟槽开挖时，应先合理确定PE管道沟槽的槽底宽度，pe排水管公司，符合施工规定，以便进行人工作业。施工过程中不得超挖沟槽，如果不慎超挖则宜采用天然级配砂石料进行填埋，填埋的砂石粒径应在10mm-15mm之间，或者是最大粒径小于40mm。

（2）管道基础采用砂垫层基础，应在接口部位预留凹槽，以便接口操作，接口施工完毕则用砂填埋。对于一般的土质地段基底则只需铺一层0.1M厚度的砂垫层。如果是软土地基而且槽底位于地下水位下，则宜铺一层厚度不小于500px的砂砾基础。

（3）在进行下管安装施工时，应当对开槽后的槽宽、凹槽深度、基础表面标高、检查井等方面进行严格检查，保证作业项符合施工要求和规定后再进行下一步工序，以提高施工质量。

PE管材施工前要准备的工作

PE管材施工前要准备的工作，通过以上的内容也不难看出要想在施工过程中不发生问题，就需要按照以上的内容进行检查，当然在进行施工之前做好以上的工作，会更利于管材

的施工，进而使产品的施工工艺更加的完整，pe排水管生产厂家，当然在进行使用的时候也要做好相应的防腐工作，进而保证产品在使用的时候不会因为一些原因造成腐蚀，进而无法正常的使用。

PE管材的应用范围为低于40 的温度，无法用于热水输送管道。所以我们在铺设该管材管道的时候有很多事项需要我们特别注意，具体事项我们一起了解下：

1、PE管材埋地管道不宜穿越建筑物、构筑物基础，当必须穿越时，应采取护套管等保护基础。

2、敷设在建筑物、构筑物基础低面标高以下时，衡水pe排水管，不得在受压的扩散角范围内。扩散角一般取45°。

3、PE管材管道宜敷设在冰冻线以下。

4、住宅小区、工业园区及工矿企业，公称外径小于等于200mm的配水干管，可沿建筑物周围布置，与外墙净距不宜小于1.00m。

5、严禁在雨污水检查井及排水灌渠内穿越。

6、PE管管顶覆土深度，在人行道下不宜小于0.60m，在轻型车型道下不宜小于1.00m。

pe排水管生产厂家-衡水pe排水管-拓通管业由山东拓通管业有限公司提供。山东拓通管业有限公司（www.tuotonggy.com）位于山东省临沂市兰山区高新技术开发区马厂湖镇后桃园村西800米。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前拓通管业在复合管中享有良好的声誉。拓通管业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。拓通管业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。