

数控车床价格ck6140x1500沪控车床80孔径数控车床

产品名称	数控车床价格ck6140x1500沪控车床80孔径数控车床
公司名称	山东沪控机床有限公司
价格	53500.00/台
规格参数	沪控车床:数控车床 ck6140:ck6140x1500 山东:枣庄
公司地址	山东省枣庄市滕州市荆河街道鲁班大道奚仲路111号(山东滕拖农业装备有限公司院内西头)(注册地址)
联系电话	13001593736

产品详情

主要技术参数	单位	MAIN TECHNICAL DATA	CK6180	CK61100
床身回转直径	mm	Lathe bed maximum turning diameter	800	1000
滑板上工件回转直径	mm	Skateboard largest workpiece turning diameter	480	660
加工长度	Maximum process length	1000/1500/3000	1500/3000/6000	
床身导轨跨距	Bedway span	550		
主传动形式	Main transmission form		三档机械变速, 变频无级调速	
主轴转速级数	The spindle speed series		无级	
主轴转速范围	r/min The spindle speed range		25-850	18-600
主轴端部结构	The spindle end structure		C11	
主轴孔直径	The main shaft hole diameter	100	130	
主轴孔前端锥度	A taper spindle hole front end		公制120 1:20	公制140 1:20
主电机型号	Main motor model		YVP160M-4-11KW	YVP180M-6-15
刀架行程	Head range	X向: 500 Z向: 1200 1650 3100	X向: 530 Z向: 1200 1650 3100	
滚珠丝杠直径 × 螺距	X pitch	X向: 3205 Z向: 5010	X向: 3205 Z向: 6310	

快速移动进给	ball screw diameter	mm/min Fast moving feed	X向 : 4000 Z向 : 5000	
定位精度	Positioning accuracy	X向 : 0.03 Z向 : 0.04	X向 : 0.025 Z向 : 0.03	
重复定位精度	Repeat positioning accuracy	X向 : 0.012 Z向 : 0.016	X向 : 0.01 Z向 : 0.015	
工件加工精度	Workpiece machining accuracy		IT6-IT7	
工件表面粗糙度	The surface roughness of workpieces		Ra1.6	
尾座套筒直径	The tailstock sleeve diameter	100		
尾座套筒行程	The tailstock sleeve	250		
尾座套筒锥孔锥度	The tailstock sleeve hole taper cone		莫氏6#	
标准配置	The standard configuration		电动立式四工位刀架	
特殊选择配置	Special select configuration		卧式六工位电动刀架	0.01
刀杆截面	Tool rod cross section	32 × 32	35 × 35	GSK980TDC
选择配置	Select the configuration		KND、FANUC、西门子	
伺服驱动电机	X向 X130SJT-M100B Z向 X130SJT-M150B	X向 X130SJT-M150B Z向 X175SJT-M220B		
机床外观尺寸(长 × 宽 × 高)	Machine tool appearance size (length × width × height)	3200(3700)(5200)1820 × 1780	4750(5500)1920 × 1800	
机床净重	Machine net weight	kg	3900/4500/5400	6000/8500/13500

CK数控车床采用机电一体化设计、外形美观、结构合理、用途广泛、操作方便。

本机床可实现自动控制，能够自动加工多种零件的内外圆、端面、切槽、任意锥面、球面、及各种公英制

圆柱，圆锥螺纹等。

配有完善的S.T.M功能，可发出和接受多种信号，控制自动加工过程。

主轴采用高精度滚动轴承支承，回转精度高。

拖板纵横向采用高精度滚珠丝杠转动，动态性能好，加工精度高。

工件装夹形式：一、三爪卡盘装夹；二、弹簧夹头装夹，供用户选择。

可按用户要求选配自动送料架。