

珍珠岩保温颗粒 珍珠岩 海南腾威保温建材公司

产品名称	珍珠岩保温颗粒 珍珠岩 海南腾威保温建材公司
公司名称	海南腾威防火保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南老城经济老城开发区南一环
联系电话	13647553333

产品详情

从吸音效果方面来看，珍珠岩吸音效果其实可以说是稳定的。而且对于珍珠岩来说，珍珠岩保温颗粒，在吸音的过程中，自己所能够吸收到的噪音的强度以及时间长度也都是很多材料所不能达到的。如果是一些噪音情况非常严重的区域使用的话，可能很多隔音材料的使用效果比较有限，玻化微珠珍珠岩，但是这时候对于珍珠岩来说却是自己能够获得表现的机会。所以说，这种材质在自己的吸音效果方面所用的天生丽质也是非常难得的。

珍珠岩施工工艺

以膨胀珍珠岩骨料、水泥、沥青、水玻璃树脂等为粘结剂，含氢硅油为憎水剂制成各种憎水或不憎水珍珠岩制品用于设备、管道、屋面、墙体保温。

2.5屋面珍珠岩保温施工方案

使用珍珠岩保温层必需按 36m^2 标准预留排气孔和四周排气槽。具体操作，先用水泥砂浆进行一次屋面找平：再将珍珠岩散料按照1：8比率和水泥混合，然后满铺、压紧刷平，珍珠岩厂家，达到标准厚度，后将做好的珍珠岩散料以3：1比率和水泥制成砂浆铺平表面（厚度2-3厘米）。

2.6注意事项

本品珍珠岩为聚编织袋包装也可按照客户具体要求进行包装（需客户支付包装费用），避免锐器触碰，适宜储存于室内，室外施工时应做好防雨、防踏压，堆积高度不宜高于2米。

对于声屏障或者是声屏障这样的建设来说，珍珠岩，质量的保证永远是为重要的。这对于建设者来说，其实也就是要求自己在材料的选择过程中对于材料的强度以及坚固情况能够得到的保证。从这方面的要求情况来看的话，珍珠岩耐高温以及耐低温的物质特点都是能够满足质量方面的要求。再加上珍珠岩在使用过程中往往对于环境因素的要求会比较低，因此，对于安装者来说，自己的工作难度情况也是比较低的。如果使用的情况是比较紧急的话，珍珠岩可以现场成形的特点对于建设者来说更是自己为满意的部分。

珍珠岩保温颗粒-珍珠岩-海南腾威保温建材公司由海南腾威防火保温建材有限公司提供。珍珠岩保温颗粒-珍珠岩-海南腾威保温建材公司是海南腾威防火保温建材有限公司（www.hainantengwei.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：董先生。