

特氟龙服装粘合机带，铁氟龙粘合机带

产品名称	特氟龙服装粘合机带，铁氟龙粘合机带
公司名称	江苏泰州亚星塑业有限公司销售部
价格	90.00/件
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 是否进口:是
公司地址	中国 江苏 泰州市 江苏省泰州市高港区永安洲镇南首
联系电话	86 0532 86926385 13852848981

产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	标准件
是否进口	是	品牌	亚星
型号	5001	传动带类型	粘合机带
材质	特氟龙	带宽	4200 (mm)
节周长	100000 (mm)	适用对象	摩托车、杀菌机、输送机、粘合机、烘干机、包装机械、食品机械

粘合机用条带

粘合机用条带，是以浸渍聚四氟乙烯的玻璃布为基本材料，用本公司独特的方法加工成带状的产品。本条带具有耐高温、抗沾着性等特点，在接合方法上，又具有独特的技术，所以，不伤纤维，耐久性好，广泛应用于压烫粘合衬布的装置上。主要用在带式服装粘合机上。主要特长：1、进行过防静电处理2、耐热性能好3、抗沾性好4、走行稳定性好5、耐久性好6、容易维修。规格(mm)：公称厚度(0.220/0.245/0.280/0.385)宽度(400 - 1200)周长(1540 - 3545)

我公司可生产如下几种粘合机带：

双层粘合带:内层用抗静电漆布,外层用抗撕纤维布,整体错位复合而成.强度大幅度提高,使用时间长,整体厚度均匀,防偏性能好,表面光滑细腻,加工超薄粘合衬更佳。

有接缝粘合机带 (aa级):采用全进口基材自织,自涂而成,表面光亮,价格优惠,是替代有缝进口带的产品。

国产粘合带：公司具有数十年生产经验,采用新型结头方法,表面平整光亮、强度极佳、质量稳定,国内多家粘合机制造商长期配套使用本公司的产品。

无缝带：采用高强度玻璃纤维纱及凯芙拉（芳纶）经圆织设备编织筒状织物，采用独特的工艺技术涂覆特氟龙树脂（ptfe）制成的。它克服以往输送带接口连接处易断裂的现象。连接处周长不等而造成走行稳定性差、跑偏现象。无缝粘合机带运转寿命比任何接法的铁氟龙输送带寿命都要长。