

# 空气能热泵烘干机 MACWEIR 碌曲空气能热泵

产品名称	空气能热泵烘干机 MACWEIR 碌曲空气能热泵
公司名称	广东麦克威尔新能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区嘉禾街新科上村东街5号
联系电话	18529488582

## 产品详情

广东麦克威尔新能源有限公司

热水、制冷、采暖、烘干空气能热泵

一般地板采暖要求的水温在45度左右，碌曲空气能热泵，而空气能热水器单靠系统可以把热水加热到60度左右，足够地板采暖对水温的要求。在有辅助电加热器和非承压水箱的空气能热水器来带动地板采暖的同时提供生活热水使用。选择的空气能热水器所配的热水箱容积以200升左右为佳，主机匹数大小根据需要地板采暖的房间面积大小和实际生活用水量上匹数的空气能热水器主机就够用了。普通使用承压水箱的空气能热水器没法应用在供地板采暖上面，只能提供生活用热水。

广东麦克威尔新能源有限公司

热水、制冷、采暖、烘干空气能热泵

物料本身的湿度和水分含量对于干燥有着重要的影响，在热泵烘干的过程中，需要根据物料的初始含水率、脱水率、脱水量、干燥度等数据来进行烘干系统的设计和确定主机的选型，科学选型设计后才能够更好、更快、更简洁地达到物料烘干的目的，空气能热泵安装，烘干成品的品质才会得到保障。

广东麦克威尔新能源有限公司

热水、制冷、采暖、烘干空气能热泵

水源热泵和地源热泵都是从地位热源的选取来定义的，水源热泵通常指地位热源来源于地表水、地下水、海水、污水；地源热泵有时也被称为土壤源热泵，但是地下水作为低位热源的也可称为地源热泵。此外，水环热泵也可称为水源热泵。定义的角度不一样，空气能热泵机组，叫法也就不一样。采用冷却塔散热的系统不能称为水源热泵，直埋地下的如果采用的是打井的方式，利用井水应该成为水源热泵，否

则为土壤源热泵

空气能热泵烘干机-MACWEIR(在线咨询)-碌曲空气能热泵由广东麦克威尔新能源有限公司提供。“烘干机,热泵,家用热水器,空气能商用热水器,空气能暖风机”就选广东麦克威尔新能源有限公司(www.macweir.com),公司位于:广州市白云区嘉禾街新科上村东街5号,多年来,MACWEIR坚持为客户提供好的服务,联系人:齐小姐。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。MACWEIR期待成为您的长期合作伙伴!