

立式 电流互感器 整流 STANDEX

产品名称	立式 电流互感器 整流 STANDEX
公司名称	斯丹电子(天津)有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:整流 品牌:STANDEX 型号:CSB系列
公司地址	天津市新技术产业园区北辰科技工业园
联系电话	15022191280 13920758990

产品详情

应用范围	整流	品牌	STANDEX
型号	CSB 系列	频率特性	低频
电源相数	单相	铁心形状	E型
冷却形式	干式	铁心形式	壳式
绕组形式	双绕组	防潮方式	灌封式
冷却方式	特定	外形结构	立式
电压比	1 : 2500 (V)		

额定电流 : 20a (ac)

工作频率 : 50/60hz

工作温度 : -40 ° c~ 125 ° c.

额定电流比: 500~2500 : 1

精度 : $\pm 2\%$

线性度 : $<1\%$

绝缘电压 : 在原边和副边之间2500 vrms 50hz 1分钟

耐燃等级 : 封装材料符合ul94 v-0标准

构造 : ei硅钢片

应用 : 工业自动化控制、电气传动、变频器、电机伺服系统、整流系统等

csb系列电流互感器：

part number	current ratio	accuracy	linearity	max output
csb470680	680:1	± 2%	<1%	2.2 vrms
csb471000	1000:1	± 2%	<1%	3.2 vrms
csb471500	1500:1	± 2%	<1%	4.7 vrms
csb472500	2500:1	± 2%	<1%	7.9 vrms
csb430680	680:1	± 5%	<5%	2.2 vrms
csb431000	1000:1	± 5%	<5%	3.2 vrms
csb431500	1500:1	± 5%	<5%	4.7 vrms
csb432500	2500:1	± 5%	<5%	7.9 vrms

可提供定制服务。欢迎联络。斯丹电子（天津）有限公司 吕其斌 022-86996885- 209