

海泡石粉作用 海泡石粉 河南南阳东风海泡石

产品名称	海泡石粉作用 海泡石粉 河南南阳东风海泡石
公司名称	内乡县东风海泡石有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内乡县城西环路北段655号
联系电话	13503771616

产品详情

纤维海泡石在外墙外保温材料及砂浆中的作用

纤维海泡石(产品分为膏状或干状两种)干固后成封闭微孔,网状纤维结构保温材料。产品分别有硅酸盐(镁)保温涂料、海泡石、稀土保温涂料。它的特点具有导热系数低、粘接强度大、不脱落、不开裂、容重轻、施工不受设备限制,海泡石粉作用,耐酸、耐碱油的腐蚀,对人体无毒无害,不腐蚀设备等。施工方法:首先把设备表面清理干净,把产品的3-5袋为一组加水进行搅拌成膏状(湿料可直接使用)用托板和铁抹子将设备表面抹一遍,厚度不超过5mm,干透后再进行第二次涂抹,厚度约为20mm,海泡石粉厂家,按此顺序直到要求厚度为止。表面压光,然后再作防水,如设备有振动,距保温层表面约10mm处增加一层铁丝网并扎紧,以防时间久后脱落,表层防水作法:本厂配有多种颜色憎水剂,可供用户选择。

海泡石绒用于摩擦材料指标

海泡石绒用于摩擦材料的技术指标

- 1、海泡石成分: > 85%;
- 2、水分: < 3%; 5、沉降值: 930 -
- 3、纤维长度: 4 - 8mm;
- 4、密度: 1g/cm³;

海泡石粉用于摩擦材料主要技术指标:

- 1、沉降值: 800-850;
- 2、粒度: 200目(可按需生产任何粒度)

3、海泡石成分： $> 80\%$ ；，海泡石粉，更多产品知识，请联系内乡县东风海泡石有限责任公司，刘冰

海泡石调湿材料，海泡石粉用途，调湿材料是一种无需借助外部条件，利用自身对水分的吸放特性，将室内空气相对湿度调控在人体感到舒适的范围内的健康环保材料。调湿材料的孔结构特征是影响其吸湿性能的重要要素，

孔容积与总比表面积值越大，则其吸湿性能越强。海泡石是一种吸湿能力比坡缕石强的多孔材料，内部的大量纤维孔道结构以及巨大的比表面积使其具有优异的吸附性能，从而使其在调湿材料领域有着巨大的应用潜力，通过一定的工艺，可以制备出各类海泡石基调湿材料。

海泡石粉作用-海泡石粉-河南南阳东风海泡石(查看)由内乡县东风海泡石有限责任公司提供。内乡县东风海泡石有限责任公司（www.dfhp.com）是一家从事“海泡石产品及保温材料加工，销售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“东风海泡石”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使东风海泡石在稀土及稀土制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！