

# 搪瓷双锥干燥机 双锥干燥机 程明化工

产品名称	搪瓷双锥干燥机 双锥干燥机 程明化工
公司名称	山东程明化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区西八路南首
联系电话	13964370996

## 产品详情

我公司生产的GSZ型双锥回转真空干燥机，搪瓷双锥干燥机，根据内胆的材质不同分为GSZ 搪玻璃型和GSZ 不锈钢型两大类。根据客户物料的不同性质客户可按需选择。我公司在十几年的生产销售中，根具客户实际需要不断创新改进，双锥干燥机，克服多种搪瓷工艺难关，对于搪玻璃型双锥回转式干燥机做出了多种突破。在干燥性能和保证物料纯净性上处于水平。

山东程明化工设备专业生产搪玻璃（搪瓷）双锥回转真空干燥机，

### 工作原理：

本干燥机适用于粉粒状物料的真空干燥及混合，双锥真空回转干燥机，对于干燥含有溶剂或有毒气体的物料溶剂易回收。干燥机在真空状态下，在夹套内由蒸汽或热水进行加热，是直接通过锥体内壁的热量与湿物料接触，靠筒身的转动使物料

成“菱形轨迹”在筒身内运动，物料吸热后蒸发的蒸汽，通过真空泵经蒸汽排气管连续抽出筒外，从而加快物料的干燥速度，随着物料不断翻滚，达到物料均匀干燥的目的。本设备与加热面积相同的一般烘干箱和炕式加热器相比，干燥热效率可以成倍提高并能改善劳动条件和劳动强度。

### 双锥真空干燥机特点：

1、物料在真空下使挥发物沸点降低，使用热推动力增大，提高干燥速度，可适用热敏、增氧类物料干燥，不锈钢双锥干燥机，罐身内搪玻璃，具有光滑、清洁不粘结物料之特点。

2、锥体低速回转使物料不断充分混合干燥均匀，物料成“菱形轨迹”运动，没有物料晶体之间的冲击，不会破坏物料颗粒晶体形状。

3、采用间接加热方式，适用于低温干燥（<100℃）对易氧化挥发有热敏性及对环境有害的物料干燥尤佳。

4、采用调速电机控制物料的翻滚速度，有利于干燥时结块结团物料干燥。

5、罐内可加入粉碎用媒体进行一定程度的破碎作用，扩大本机干燥使用范围。

6、罐口处加滤板使之物料洗涤、过滤、混合、干燥及冷却等功能一机完成。

7、本机可干燥吸附水、结晶水、溶剂等，加置回收装置可对抽真空时排出的有用物料进行回收。

8、盖板上加置阀（蝶阀、球阀）可进行真空进料、排料无飞扬降低劳动强度。

搪瓷双锥干燥机-双锥干燥机-程明化工(查看)由山东程明化工设备有限公司提供。山东程明化工设备有限公司（[www.cmchemical.net](http://www.cmchemical.net)）在化工设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，程明化工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：许经理。