

双t板预制吊装 恒旗建材 廊坊双t板预制

产品名称	双t板预制吊装 恒旗建材 廊坊双t板预制
公司名称	涿州市恒旗建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北·涿州涿涞公路西行18公里（恒旗建材总部）
联系电话	13785218484

产品详情

在双T板上开洞注意事项

双T板上开洞注意事项 双T板是从单T板发展而来的，既可作水平的梁板构件，又可作竖立的墙柱构件。双T板结构的特点是以这种构件作为房屋的主要承重构件，用于工业或民用建筑物，双t板预制供应，有较好的结构整体性和抗震性。

1、宜尽量将孔洞设置在靠近支座的部位，不应在同一截面连续开洞，双T板，同一截面开洞率不应该大于板宽的三分之一，开洞部位的界面至少应按等强原则加厚该界面，对开洞处集中荷载大于等于3KN且应验算板的承受力。

2、板的加厚部分必须与双T板同时制作并采用相同等级的混凝土

3、外露铁件应除锈做防腐处理 另注：用于山墙传递山墙水平力的板端焊接应加强 双T板结构的优点是：结构构件型号少，构造简单，外型简洁美观；与传统的梁、板、墙、柱分开的结构体系比较，力学性能优越，覆盖面积较大，结构整体刚度好；构件体形简单，一模多用，便于预制和预应力工业生产；施工安装速度快，工期短，保证质量，降低成本。(2)在双T板推广过程中,生产单位、设计单位、研究单位各方配合紧密,及时解决推广应用中的技术问题,及时编制省级图集和国标图集。

一、双T板可用于楼盖及屋盖结构，用于屋盖 12m跨的双T板的构造要求见预制构件。

二、6m跨双T板，可采用钢筋混凝土结构，也可采用预应力混凝土结构。大于6m跨的双T板应采用预应力混凝土结构。

三、楼板上可设现浇层，现浇层设置与否.根据抗震设防烈度，楼面荷载、楼面振动，工艺布置，管线铺设及施工安装等条件确定。

四、双T板的辅助板的构造，双t板预制生产，可参照相应的双T板构造。

双T板生产过程中需要注意哪些

大家都知道双T板性能良好，跨度大，面积大，被广泛的应用于在建筑领域，深得建筑商的喜爱。但是双T板在使用过程中会出现横向和纵向裂纹，今天我们一起了解下双T板出现裂纹的原因及生产过程中注意事项。

1)预拱度.双T板的预拱度的设置是一个计算值与实践施工梁，可能有偏向，如预应力梁的资料的
影响要素.同时梁的保管时间。数控大小的参考构造设计标准。预拱度，是一个温馨度指数，特殊行业，有可能成为一个控制值。

2)详细的性能指标。新拌混凝土和易性。和易性，凝结时间，硬化混凝土的力学性能。主要是指强度。
也有：耐久性，抗裂性，抗冻性，抗渗性等。

3)双T板混凝土强度满足设计请求。耐久性包括：抗碳化才能，抗冻性，钢筋锈蚀。

今天我们来看一下双t板预制的生产要素：

骨料粒径：实验标明，双t板预制吊装，当骨料中含有大于10mm的颗粒时，出产的块体外表易呈现洼陷或暴露的粗骨料颗粒，影响外观质量，因而所用粗骨料粒径宜控制在10mm以下。

粗骨料的粒形：骨料外表粗糙，其外表积相对较大，包裹其外表的水泥浆相对较多。(3)生产技术不断改进,自承力模具的开发解决了移动场地生产双T板的关键技术问题,并开发了我国独有的配置高强螺旋肋钢丝双T板。骨料外表润滑，如近似于球形的卵石类，水泥浆需用量相对较少。因而在一样水泥用量的状况下，用润滑粗骨料制造的块体外观质量要优于粗糙粗骨料制成的块体；双T板的混合骨料级配：粗骨料(粒径小于10mm的机制花岗岩碎石)和细骨料(河砂)混合而成的骨料称为混合骨料，廊坊双t板预制，其级配称为混合骨料级配；水泥用量的挑选：依据骨料的级配状况，经过试配，挑选使块体强度、外观质量都满意需求的水泥用量。

双t板预制吊装-恒旗建材(在线咨询)-廊坊双t板预制由涿州市恒旗建材有限公司提供。2006年又投资兴建了3000型沥青搅拌站，可为公路与城市道路建设提供高品质路面材料。涿州市恒旗建材有限公司（www.hengqisp.com）位于河北·涿州涿涿公路西行18公里（恒旗建材总部）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前恒旗建材在水泥及制品中享有良好的声誉。恒旗建材取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。恒旗建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。