

良机冷却塔捕滴集水收水器A凉水良机冷却塔捕滴集水收水器厂家

产品名称	良机冷却塔捕滴集水收水器A凉水良机冷却塔捕滴集水收水器厂家
公司名称	河北飞宇冷却设备制造有限公司
价格	450.00/平方米
规格参数	品牌:飞宇 型号:1230*620 产地:河北枣强
公司地址	衡水市枣强县枣强镇朝晖街
联系电话	0318-8222061 13513181148

产品详情

良机冷却塔捕滴集水收水器A凉水良机冷却塔捕滴集水收水器A良机冷却塔捕滴集水收水器厂家

良机冷却塔捕滴集水收水器捕滴板较厚，支架的强度高，支架正反两面呈凹槽状，提高了强度，可以在冷却塔或洗涤塔中视阻力情况放置适当量的多层，不易变形，使得捕滴器适宜放置多层，捕滴效果优良，也便于安装和维修。

良机冷却塔捕滴集水收水器的捕滴板厚度为0.08-0.2cm，重量轻，节约了成本，厚度降低，相应增加了捕滴空间，改善了捕滴效果。支架的宽度为6.2cm，高度为5cm，跨度为20cm，这种捕滴器的高度较一般的捕滴器高度更为合适，也可在相对有限的塔高内放置尽可能多的捕滴器，提高捕滴效果，支架的宽度加厚，也增加了捕滴器的强度。

良机冷却塔捕滴集水收水器具有以下特点:

特点1:收水效率高--经国家权威检测部门现场测试表明该收水器收水效率按循环水量计其飘水损失可达0.001%以下，仅为国标允许值的十分之一，达到国外同类产品先进水平;

特点2:低阻节能--气流阻力小，在2.8m/s风速条件下，通风阻力损失约0.8mmH₂O，低于国外同类产品;

特点3:节水环保--极大的降低了冷却塔的飘水损失，减少了循环水系统中补充水量和处理药剂的使用量，同时冷却塔的飘水对周围环境影响也被降至低程度;

特点4:强度高、安装维修方便--良机冷却塔捕滴集水收水器片采用机制注塑成型，确保成型的一致性，片与片之间采用专用穿杆连接，使其具有良好使用强度和整体刚性，安装维修极为方便;

特点5:长寿命设计--改性PP材质中含有一种进口碳黑原料，使产品具备了优越的抗紫外线、抗老化和机械

性能，在正常使用条件下，使用寿命可达20年。