

昶丰机械 3L钛合金密炼机 钛合金密炼机

产品名称	昶丰机械 3L钛合金密炼机 钛合金密炼机
公司名称	东莞市昶丰机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街沙塘村景盟工业区1号
联系电话	13929470603 13929470603

产品详情

开合式密炼机技术特点此密炼机采用进口全合金材料（无需喷涂、无需电镀），适用于高粘度、高硬度的粉末冶金，陶瓷粉末，钛/铝合金粉散，适用于各种原料的密炼、混炼。2.此新型机器已申请：

发明专利号：201611176197.X 实用新型专利号：ZL201621393834.4

外观专利号：ZL201730042871.4 并荣获广东省高新技术产品 台湾品牌亚德客活塞密封采用异型双向密封结构，尺寸紧凑，1L钛合金密炼机，有储油功能为拉杆式气缸，3L钛合金密炼机，前后盖与铝管缸体用支柱连接，钛合金密炼机，可靠性好活塞杆在整个运动过程中，可实现多个位置的定位气缸缓冲调节平稳选择耐高温密封材料，使用寿命长

开合式密炼机技术特点A.昶丰防漏粉装置采用机械轴封迫紧技术，并且采用带自润滑密封圈密封，使物料在混炼过程中密封圈始终处于压迫密封状态。自润滑密封圈更加减少密炼系统的磨损，减少漏粉及密封不良带来的啸叫等噪音。使清洗换色拆卸等更加简单、方便.减少对物料的污染。 B. 本机采用贯穿式加热系统，加热更迅速，传温更均匀，比传统加热板加热效率提高百分之五十。采用PLC程控系统。 温控 台湾阳明温度调节器功能：输出量显示；负载电流量显示；关闭控温功能；快速自动演算键可设定固定输出量；全机种可附通讯功能 控制模式：智能温度控制调节器工作电压：90~265 VAC / 50/60 Hz / 24VDC/AC使用环境：-25 —80 ；35%—85% RH 测温误差：1（ ）

开合式密炼机技术特点密炼室内部采用结构复杂的管带式设计，冷热交换好，控温精准，转子采用通水冷却，有效预防粘粘物料，控制控温精准，使物料分散更均匀 台湾品牌亚德客活塞密封采用异型双向密封结构，尺寸紧凑，钛合金密炼机配置，有储油功能为拉杆式气缸，前后盖与铝管缸体用支柱连接，可靠性好活塞杆在整个运动过程中，可实现多个位置的定位气缸缓冲调节平稳选择耐高温密封材料，使用寿命长

昶丰机械(图)-3L钛合金密炼机-钛合金密炼机由东莞市昶丰机械科技有限公司提供。东莞市昶丰机械科技有限公司(www.cfzljx.com)为客户提供“密炼机,小型密炼机,开合式密炼机,实验型密炼机,钛合金密炼机”等业务,公司拥有“昶丰机械,昶丰密炼机,昶丰造粒机”等品牌,专注于机械及工业制品项目合作等行业。欢迎来电垂询,联系人:徐永军。