

楚雄接触器回收 进口直流接触器回收 长城电器回收

产品名称	楚雄接触器回收 进口直流接触器回收 长城电器回收
公司名称	河北长城电瓷电器回收有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白洋淀开发区
联系电话	15933771096

产品详情

交流接触器工作主要部件为低压线圈和衔铁，可以分为单相和三相接触器，只是输入电源电压等级不一样，单相只能接入市电220v，三相可以有220v，380v多种。工作原理很简单，通过绕在铁心上的线圈通电后，产生电磁感应，吸合动触头，从而接通主电源，意思说主电源是通过电磁铁吸合导通的。一般情况下，线圈电压和电流都不高，为小电流通电，主要是吸合电磁铁，而主触头可以通断大电流，带动大的负荷，电压和电流等级都很高。这里的电流和电压参数一般以触点容量来表示，单位为多少伏安。在接触器上还外带一些动静触头，通过线圈吸合起到分断和接通旁路的作用，一般都是成对出现，即常闭触头和常开触头成对数。随着社会科学进步，很多厂家还开发出一些低压长寿命的接触器，改变了电气回路设计，安全性能更高，相关资料可以到很多地方查阅。

长城电器回收公司高价上门回收各种型号高低压电容器，自愈式电容器，蓄电池，镉镍电瓶，电抗器，ME断路器，智能闸，互感器，放点线圈，接触器，空气开关，电线电缆等库存物资。以诚为本，信誉至上。高价回收，没极限。欢迎来电洽谈。

一:一般三相接触器一共有8个点，三路输入，三路输出，还有是控制点两个。输出和输入是对应的，很容易能看出来。如果要加自锁的话，则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。

二:首先应该知道交流接触器的原理。他是用外界电源来加在线圈上，产生电磁场。加电吸合，断电后接触点就断开。知道原理后，你应该弄清楚外加电源的接点，也就是线圈的两个接点，一般在接触器的下部，并且各在一边。其他的几路输入和输出一般在上部，一看就知道。还要注意外加电源的电压是多少(220V或380V)，一般都标得有。并且注意接触点是常闭还是常开。如果有自锁控制，根据原理理一下线路就可以了。

长城电器回收公司高价上门回收各种型号高低压电容器，自愈式电容器，蓄电池，镉镍电瓶，电抗器，ME断路器，智能闸，互感器，放点线圈，接触器，空气开关，电线电缆等库存物资。以诚为本，信誉至上。高价回收，没极限。欢迎来电洽谈。

直流接触器由于铁心中不会产生涡流和磁滞损耗，因此不会发热。铁心和衔铁用整块电工软钢做成，为使线圈散热良好，通常将线圈绕制成高而薄的圆筒状，且不设线圈骨架，使线圈和铁心直接接触以利于散热。

交流接触器为了减小因涡流和磁滞损耗造成的能量损失和温升，铁心和衔铁用硅钢片叠成。线圈绕在骨架上做成扁而厚的形状，与铁心隔离，有利于铁心和线圈的散热。

长城电器回收公司高价上门回收各种型号高低压电容器，自愈式电容器，蓄电池，镉镍电瓶，电抗器，ME断路器，智能闸，互感器，放点线圈，接触器，空气开关，电线电缆等库存物资。以诚为本，信誉至上。高价回收，没极限。欢迎来电洽谈。