

# 三明闸阀规格 智信阀门价格实惠 国标加长杆闸阀规格

产品名称	三明闸阀规格 智信阀门价格实惠 国标加长杆闸阀规格
公司名称	智信阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安市仑苍高新开发区
联系电话	13489808482

## 产品详情

### 暗杆闸阀基本要求

- 1、暗杆闸阀规格及类别，应符合管道设计文件的要求。
- 2、暗杆闸阀的型号应注明依据的国标编号要求。若是企业标准，应注明型号的相关说明。
- 3、暗杆闸阀工作压力，三明闸阀规格，要求 管道的工作压力，在不影响价格的前提下，阀门可承受的工压应大于管道实际的工压；弹性座封闸阀关闭状况下的任何一侧应能承受1.1倍阀门工压值而不渗漏；阀门开启状况下，阀体应能承受二倍阀门工压的要求。
- 4、暗杆闸阀制造标准，应说明依据的国标编号，若是企业标准，采购合同上应附企业文件。

### 闸阀的工作原理

闸阀（gate valve）是一个启闭件闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。闸阀通过阀座和闸板接触进行密封，通常密封面会堆焊金属材料以增加耐磨性，如堆焊1Cr13、STL6、不锈钢等。闸板有刚性闸板和弹性闸板，根据闸板的不同，闸阀分为刚性闸阀和弹性闸阀。

## 闸阀需要注意的几个点

- 1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，德标闸阀规格，并严禁碰撞。
- 2、双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置，手轮在顶部）。
- 3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。
- 4、带传动机构的闸阀，明杆闸阀规格，按产品使用说明书的规定安装。
- 5、如果阀门经常开关使用，每月至少润滑一次。
- 6、闸阀只供全开、全关各类管路或设备上的介质运行之用，不允许作节流用。
- 7、带手轮或手柄的闸阀，操作时不得再增加辅助杠杠（若遇密封不严，则应检查修复密封面或其他零件）。手轮、手柄顺时针旋转为关闭，反之则开启。带传动机构的闸阀应按产品使用说明书的规定使用。

三明闸阀规格-智信阀门价格实惠-国标加长杆闸阀规格由智信阀门有限公司提供。智信阀门有限公司（[www.valve-zx.com](http://www.valve-zx.com)）有实力，信誉好，在福建泉州的蝶阀等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进智信阀门和您携手步入辉煌，共创美好未来！