

ZKC5瓦斯抽放参数测定仪

产品名称	ZKC5瓦斯抽放参数测定仪
公司名称	郑州华致科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华致 型号:ZKC5 产地:河南
公司地址	郑州市高新区科学大道西四环交汇处企业公园
联系电话	0371-86539631 13323713827

产品详情

ZKC5瓦斯抽放参数测定仪执行的标准：

ZKC5瓦斯抽放参数测定仪必须满足新版《煤矿规程》及相关标准和规定，并取得在煤矿井下使用的煤矿标志，随机提供 MA 标识牌、产品合格证。

ZKC5瓦斯抽放参数测定仪使用条件：

井下常年温度0~20℃，适用湿度55%~90%，具有甲烷混合物及煤尘爆炸危险的环境。

ZKC5瓦斯抽放参数测定仪设备配置表：

序号 设备名称 型号及规格 单位 数量

1 主机 ZKC5 台 1

2 探头 满足 1000mm、700mm、300mm管径测量 个 2

3 充电器 个 2

ZKC5瓦斯抽放参数测定仪主要技术参数：

6.1 技术参数

6.1.1 温度测量：a) 测量范围：(-10~50)℃；b) 基本误差：±2.5%(F.S)。

6.1.2 压力测量：a) 测量范围：(20~200)kPa；b) 基本误差：±1.5%(F.S)。

6.1.3 差压测量：a) 测量范围：(0~500)Pa；b) 基本误差：±0.75%(F.S)。

6.1.4 甲烷浓度测量：a) 测量范围：(0~100)%CH₄；b) 基本误差：(0~1.00)%CH₄, ±0.07；(1.00~100)%CH₄, 真值的±7%；c) 响应时间：50s。

6.1.5 流速测量：a) 测量范围：(0.3~23)m/s；b) 基本误差：±2%(F.S)。

6.2 技术要求

ZKC5瓦斯抽放参数测定仪的连续工作时间应不小于5h

郑州华致生产供应瓦斯压力测定仪|瓦斯解吸仪|全自动密度测定仪|地勘瓦斯解吸仪|瓦斯含量快速测定仪|瓦斯杖|球胆|瓦斯吸附常数测定仪|瓦斯扩散速度测试仪|U形倾斜压差计|正压氧气呼吸器|深孔定点取样装置|DGC煤样罐