

# 国标 200试验筛

产品名称	国标 200试验筛
公司名称	新乡市俱进机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌: 200 型号: 200筛 类型:试验筛
公司地址	新乡市开发区高新技术创业园2#园A113-19
联系电话	86 0373 5013458/3518580 13703439979

## 产品详情

品牌	200	型号	200筛
类型	试验筛	用途	实验用

200试验筛采用国家标准gb6003-1997“试验筛”生产。其筛孔基本尺寸8000 μm ~ 38 μm，筛孔允许偏差 ± 190 ~ 2.9 μm，符合国际标准iso3310/1-1982,r20r40/3系列(详见表)。筛孔尺寸8000 μm ~ 2360 μm为金属穿孔板网，板网材质为紫铜（或不锈钢），并采用电化学加工而成。筛孔尺寸8000 μm ~ 38 μm为金属丝编织网，筛网材质为黄铜、锡青铜、不锈钢。

200试验筛筛框、筛盖、筛底选用优质不锈钢精制而成。筛网材质为黄铜、锡青铜、不锈钢。

用途：主要用于颗粒物料粒度分析的检测，它广泛用于磨料、地勘、冶金、药典、化工、建材等行业颗粒物料筛分检测。

国家标准gb/t6003.1-1997 试验筛参数表一 200 金属丝编织网试验筛网孔基本尺寸( μm)筛号

8#
10#
12#
14#
16#
18#
20#
25#
30#
35#
40#
45#
50#

60#
70#
80#
100#
120#
140#
170#
200#
230#
270#
325#
400#

国家标准gb/t6003.2-1997试验筛表二 200 金属穿孔板试验筛筛孔基本尺寸( mm )

筛号	筛孔尺寸( mm )	丝径 d	筛分率a0%
5/16#	8	s.r	10.4
0.265#	6.7	s	8.9
31/2#	5.6	s	7.7
4#	4.75	s	6.6
5#	4	s.r	5.8
6#	3.35	s	5
7#	2.8	s	4.35
8#	2.36	s.r	8.5
10#	2	s.r	3.3
12#	1.7	s	3
14#	1.4	s	2.56
16#	1.18	s	2.4
18#	1	s.r	2

200拍击式标准振筛机 本机结构主要由机座、筛与传动机构等部分组成。可配备专用夹具，即可装夹 200试验筛，又可装 75、 100套筛，装夹方便灵活，夹紧牢靠，并能自动停机. 主要技术数据 200拍击式标准振筛机可筛分多种特性的新产品。适用于普通磨料粒度组成检查和超硬材料生产分级及粒度组成检查，亦广泛应用于地质、冶金、粉体、化工、建工水泥、医药、国防等部门科研生产实验室，对物料进行筛分检测。

#### 主要技术数据

新乡市俱进机电有限公司,河南省新乡市开发区创业园,xx.678@163.com

张芷荣13703439979电话 : 0373---2390540传真:0373-3518280