

# 安平县威驰丝网 过滤网

产品名称	安平县威驰丝网 过滤网
公司名称	安平县威驰金属丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县西两洼乡耿屯村71号
联系电话	18131812868

## 产品详情

### 丝网除沫器

丝网除沫器的除沫原理如下：1.由于雾沫上升的惯性，雾沫与丝网细丝相撞2.上升的雾沫流被丝网细丝直接拦截3.雾沫的重力沉降4.丝网细丝表面上雾沫扩散5.静电吸引力6.气体吸收作用通过上述功能的捕集作用，过滤网清洗，含有异物的雾沫就被完全除去。丝网除沫器的用途：1.炼油厂真空蒸馏塔。丝网除沫器允许以较高的流量操作，并当深入切割常压重油时能改善油气的质量。2.吸收塔。丝网除沫器能实现完全彻底地除去各种雾沫——吸收油、乙二醇和胺溶液，获得洁净、干燥的气体。3.蒸发器。丝网除沫器可避免有价值的产品被夹带损失，并能生产适于锅炉给水或生产过程中使用的高质量冷凝液（水）。4.蒸馏塔。用丝网除沫器处理植物油、妥尔油、脂肪酸、甘油、润滑油、矿物油和从沥青、有机中间体、精制化学制品等中提炼丙烷，能提高产品性能。5.除尘器。丝网除沫器有如湿式除尘器除尘的显著效果。6.电子屏蔽垫。如果丝网除沫器用作电气零件的衬垫，过滤网，就能完全防止电波干涉。7.缓冲器。丝网除沫器用于缓冲器将有助于减少震动，而使其他机械设备处于完全平稳状态

### 丝网除沫器

丝网除沫器又名丝网除雾器，丝网捕沫器，除沫器。主要用于分离直径大于 $3\mu\text{m}$ ~ $5\mu\text{m}$ 的液滴。只要操作气速等条件选择得当，空调过滤网，气体通过丝网除沫器后，其除沫效率可达到99%以上，可以达到完全去除雾沫的目的。丝网除沫器主要用于气液分离，亦可为空气过滤器用于气体分离。

结构：丝网除沫器主要是由丝网、丝网格栅组成丝网块和固定丝网块的支承装置构成，丝网为各种材质的汽液过滤网，汽液过滤网是由金属丝或非金属丝组成。

用途：丝网除沫器不但能滤除悬浮于气流中的较大液沫，而且能滤除较小和微小液沫，过滤网，\*\*\*应用于化工、石油、塔器制造、压力容器等行业中的气液分离装置中

《HG/T21618-1998丝网除沫器》规范是在原化工部规范HG5-1404-81、HG5-1405-81、HG5-1406-81的基础上，结合丝网除沫器的实际运用经验及引进设备中的先进技术修订而成。一般丝网除沫器的结构设计可按此规范作为参考以据；丝网除沫器用过滤网的技能参数可参考：《HT-2001丝网除沫器规范》、《HG/T21618-1998丝网除沫器规范》、《HG/T21586-1998抽屉式丝网除沫器规范》新修订的《HG/T21618-1998

丝网除沫器》规范和原规范比较有如下的改动：

- 1、将原三个规范全并为一个规范，便于选用。
- 2、除沫器的通径规模及规范有所调整，公称通径规范适当加密。
- 3、增加了除沫器所采用的丝网型式，并给出了丝网的基本参数。
- 4、增加了丝网及格栅的资料品种。
- 5、增加了关于洗涤塔除沫器的工艺计算内容，便于选用。

本规范规则了丝网除沫器的结构、型式、规范、尺寸、技能要求、符号、选用及运用规则。本规范适用于化工、石化、、轻工、环保等行业立式圆筒形设备运用的气液别离设备。用于别离气体中夹藏的液滴直径大于 $3 \sim 5 \mu\text{m}$ 的雾沫。丝网除沫器的规范规模为：DN300 ~ DN5200mm（非标产品不受规范规模受限制）。

安平县威驰丝网-过滤网由安平县威驰金属丝网制品有限公司提供。安平县威驰金属丝网制品有限公司（[www.weichicmq.com/](http://www.weichicmq.com/)）是从事“丝网除沫器，气液过滤网，勾花网，不锈钢筛网，”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王鹏华。