

# 脱硫塔丝网除雾器 丝网除沫器 丝网除雾器

产品名称	脱硫塔丝网除雾器 丝网除沫器 丝网除雾器
公司名称	安平县永迪过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县为民东街253号(信合小区北门东)
联系电话	15731868878 15731868878

## 产品详情

### 一、丝网除沫器的结构

丝网除沫器主要是由丝网、丝网格栅组成丝网块和固定丝网块的支承装置构成，丝网除沫器，丝网为各种材质的气液过滤网，气液过滤网是由金属丝或非金属丝组成。气液过滤网的非金属丝由多股非金属纤维捻制而成，亦可为单股非金属丝如PP聚丙烯和PTFE聚四氟乙烯等工程塑料，也可以采用混编型气液过滤网如金属与聚丙烯或聚四氟乙烯等工程塑料混编、金属与各种纤维线混编等。

制作丝网除沫器时所用的气液过滤网和支承件装置均由我厂按照化工部HG/T21618-1998丝网除沫器标准生产（除沫器的厚度和密度也可以根据用户的需求生产）。我厂生产的丝网除沫器不但能滤除悬浮于气流中的较大液沫，而且能滤除较小和微小液沫，广泛应用于化工、石油、塔器制造、压力容器等行业中的气液分离装置中。

### 二、丝网除沫器的型式

举例一：DN2000MM，H150MM，气液过滤网形式为SP型，材质为304，气雾分离丝网除雾器，格栅、支撑件材质为Q235-A的上装式丝网除沫器标记为：HG/T21618-1998丝网除雾器 S 2000-150SP304/Q235-A。

举例二：DN4000MM，H100MM，气液过滤网形式为DP型，材质为316L，格栅、支撑件材质为304的下装式丝网除沫器标记为：HG/T21618-1998丝网除雾器X4000-100DP316L/304。

注：上装式及下装式丝网除沫器的选用：当入孔位置开设在丝网除沫器的上面，或无入孔而有设备法兰时，选用上装式丝网除沫器；当入孔开设在丝网除沫器的下在，选用下装式丝网除沫器。

## 一、丝网除沫器的型式

- 1、上装式丝网除沫器的通径范围为DN300 ~ DN5200mm。
- 2、下装式丝网除沫器的通径范围为DN700 ~ DN4600mm。

## 二、丝网除沫器的材质：

- 1、不锈钢：304、304L、321、316Ti、316L、RS-2、NS-80、317L、904L、310S。
- 2、钛及钛合金：TA2、TA10。

三、丝网除沫器的结构：丝网除沫器主要是由丝网、丝网格栅组成丝网块和固定丝网块的支承装置构成，丝网为各种材质的气液过滤网，气液过滤网是由金属丝或非金属丝组成。气液过滤网的非金属丝由多股非金属纤维捻制而成，丝网除沫器的价格，亦可为单股非金属丝。该丝网除沫器不但能滤除悬浮于气流中的较大液沫，而且能滤除较小和微小液沫，广泛应用于化工、石油、塔器制造、压力容器等行业中的气液分离装置中。

气液过滤网又名：气液网，破沫网、过滤网、编结网，它实际上是以传统毛衣棒针编结方法改进编织的丝网。编织用的丝一般为 0.08~ 0.50mm的圆丝或压成的扁丝，丝径 0.30mm 的可以多股编结，多股编结的形式也可是金属丝与纤维丝合股编结。气液过滤网应用领域应用：制作丝网除沫

过滤网垫。 气液分离、气水分离、油水分离等装置的滤网。 汽车、拖拉机等发动机上的各种滤芯。 汽车部件中的密封、减震（避震）、消音和排气净化元件。 电子、电器产品防电磁干扰的屏蔽装置。随着改革开放，新的国外技术在我国广为应用，原沪Q/SG12-1-79、沪Q/YSZZ-88-91气液过滤网标准已不能满足现代工业的需要，更为实用的企业标准已与国际技术接轨被广泛应用。

脱硫塔丝网除雾器-丝网除沫器-丝网除雾器由安平县永迪过滤设备有限公司提供。安平县永迪过滤设备有限公司（user.tz1288.com）位于安平县为民东街253号(信合小区北门东)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安平县永迪在不锈钢及制品中享有良好的声誉。安平县永迪取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。安平县永迪全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。