

高分子煤仓衬板 河南高分子衬板 中大集团

产品名称	高分子煤仓衬板 河南高分子衬板 中大集团
公司名称	中大空调集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区晶华路中大工业园
联系电话	13734345795 13734345795

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：中大空调集团有限公司

专业加工定制超高分子量聚乙烯板高分子衬板

超高分子量聚乙烯衬板运输工业上做粉状材料的料斗、料仓、滑槽的衬里。可以做高模量纤维，高分子煤仓衬板，制造、飞机座椅、海运、渔业用绳索等。

我集团公司德通化塑公司在钢厂现场安装钢铁圆型漏斗内衬板。现我公司工程部安装队伍强大，专业的安装团队，专业的售后服务团队，国家一级安装资质，河南高分子衬板，可承接1亿元以下的大型安装工程，创造的经典工程！

中大集团-德通化塑公司

联系人:何经理

地 址：德州市经济开发区晶华路中大工业园

高分子衬板（UHMW-PE）是一种性能特别优异的工程塑料，港口专用高分子衬板，它具有很好的自润滑性和良好的机械等性能，利用它的这些特性，加工制作各种异型件。例如：导轨、齿轮、轴承套、滑轨等。我公司有先进的机加工设备可来图制作各种异型件。

纤维——高分子衬板 1、高比强度，高比模量。比强度是平等截面钢丝的十多倍，高分子衬板免费安装，比模量仅次于碳纤维。2、纤维密度低，密度是0.97-0.98g/cm，可浮于水面。3、开裂伸长低、开裂功大，具有很强的吸收能量的能力，因此具有突出的抗冲击性和抗切割性。4、抗紫外线辐射，防中子和射线，比能量吸收高、介电常数低、电磁波透射率高。5、耐化学腐蚀、耐磨性、有较长的挠曲寿数。

中大集团 联系人：何经理

地 址：德州市经济开发区晶华路中大工业园

中大德通化塑生产的塑料板，UPE 板，高分子聚乙烯板突出的耐磨性：摩擦系数通常为0.1-0.3，约为酚醛塑料的1/4，巴氏合金的1/3，因此它是一种自润滑性材料。

良好的机械性能:表面硬度大，并具有较高的抗张性抗弯曲强度和冲击强度及较高的延性：抗压强度与金属不相上下，疲劳强度与铸铁和铝合金等金属材料同等水平。

优异的化学稳定性：对化学物无论是弱碱、醇、酯、铜、碳氢化合物油酯均不受影响。

广泛的耐寒耐热性：在-60 ° C情况下能保持一定的机械强度，耐热温度在80-100 ° C。

比重轻：它的比重在0.98-1之间。

高分子煤仓衬板-河南高分子衬板-中大集团由中大空调集团有限公司提供。行路致远，砥砺前行。中大空调集团有限公司（www.zddths.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!