

# 成都吉尼起重 电动葫芦维修 雅安电动葫芦

产品名称	成都吉尼起重 电动葫芦维修 雅安电动葫芦
公司名称	成都吉尼起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金府机电城A区16栋
联系电话	17760016676

## 产品详情

静负荷试车，电动葫芦起升额定负荷。

在桥架全长上往返运行几次之后，电动葫芦安装，将电葫芦开到桥架一端，在量柱上找出零位线（即此时梁的实际高度）。

测静刚度：将电葫芦开到桥架中部，用起重机吊钩起升额定载荷，电动葫芦生产厂家，离开地面100~200mm，悬空10分钟，此时测量主梁或桥架的下挠度，A5级起重机主梁的下挠度不应超过L/700。

额定负荷试车合格后，作额定负荷25%的试车，超负荷试车方法与额定负荷试车相同，合格条件是试验后没有变形，电动葫芦维修，试车可连作三次。以第三次的结果为准。

旋臂起重机是一种小型起重设备，易于操作，牢靠且节能。它适用于各种职业。有许多类型的悬臂起重机，其间常用的是移动式悬臂起重机，但在移动式悬臂起重机上作业时需求留心许多细节。

旋臂起重机的作业强度很轻。起重机由立柱，反转臂反转设备和电动葫芦组成。柱的下端经过地脚螺栓固定在混凝土根底上。摆线小齿轮减速设备驱动副臂旋转。电动葫芦坐落螺旋臂上，工字梁在左右线上作业并抬起重物。起重机的摆臂选用中空钢结构，分量轻，跨度大，起分量，经济耐用。

## 单梁悬挂起重机的操作细则介绍

- 1、吊运工件时禁绝离地上过高，应在半人高左右，若有跳过物体应留心不要磕碰，制止跨过机床吊运。
- 2、单梁悬挂起重机的操作者在运用之前应对开关电钮及钢丝绳限位等查看有无缺点，如有问题，要及时修正后方可运用，用毕有必要将电源开关等悉数封闭，方可脱离。
- 3、禁绝超负荷起重，吊运任何工件禁绝超越500kg。
- 4、在吊运任何工件时，必定要试吊一下，吊钩要笔直，发现不平衡及时调整吊钩，禁绝斜吊，单梁悬挂起重机从头试吊坚持工件平稳后再起吊。
- 5、在吊运工件时要精力会合，双手放在操作开关上，以便随时刹车，雅安电动葫芦，禁绝边吊运边唠嗑、吃东西等，避免发作风险。
- 6、单梁悬挂起重机在吊运任何工件时，应随时留心作业状况，发作异响及不正常现象当即停吊，及时陈述进行处理。
- 7、不运用时，旋臂吊应放置在安全之处，禁绝阻挠其他吊运设备作业路途，更禁绝随意停放。
- 8、单梁悬挂起重机在运用时制止悉数突击修补。

成都吉尼起重(图)-电动葫芦维修-雅安电动葫芦由成都吉尼起重机械有限公司提供。成都吉尼起重(图)-电动葫芦维修-雅安电动葫芦是成都吉尼起重机械有限公司( [www.hytfqz.com/](http://www.hytfqz.com/) ) 升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：吕经理。