

燃煤间接加热热风炉 宜干

产品名称	燃煤间接加热热风炉 宜干
公司名称	宜兴市和桥热工机械设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:宜干 用途:配套各种烘房、各种干燥机 型号:燃煤
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴市和桥鹅洲南路249号
联系电话	86 0510 87801503 13706157166

产品详情

品牌	宜干	用途	配套各种烘房、各种干燥机
型号	燃煤	功率	1.1-3 (KW)
外形尺寸	1*1.9 (m)	重量	2.8 (kg)

可用于本厂配套干燥机使用，此热风炉根据干燥机的大小，配套热风炉的大小即定。该炉采用了集燃烧与换热为一体，以炉体高温部位进行换热的最新间接加热技术。烟气和空气各走其道，加热绝对无污染，热效率高达65-80%，升温快、体积小、安装方便、使用可靠，且价格低（与1吨锅炉相比，该加热系统只相当于锅炉加热系统价格的一半）。采取了耐高温措施，从而使其寿命比列管式热风炉大大提高，输出热风温度可达300℃，采用特殊设计输出热风温度可达500-800℃，同时采用了烟气纵向冲刷散热片和负压吸式排烟方式，换热部位不积灰尘，无须清理，热性能稳定。可使用各种煤或柴作燃料，并配有二次进风装置，燃烧完全。该炉的各项技术经济指标均达到了国内先进水平。该炉为通用性热风加热装置，与各种物料的干燥设备配套使用。广泛用于粮食、种子、饲料、果品、脱水蔬菜、香菇、木耳、银耳、茶叶、烟叶等农产品、食品、医药药品、化工原料、轻重工业产品的加热除湿。还可用于各种设施的加热以及库房除湿等。

应用范围 该炉为通用型热风装置，可与各种物料的干燥设备配套。广泛用于粮食、种子、饲料、果品、脱水蔬菜、香菇、木耳、银耳、茶叶、烟叶等农产品及食品、医药品、化工原料、轻重工业产品的加热除湿，还可用于各种设施的的回执以及库房除湿等。**工作原理** 该炉是集燃烧与换热为一体以炉体高温部位进行换热的最新间接加热技术，烟雾弥漫空气各行其道，加热绝对无污染，热效率高（达60-75%），升温快、体积小，安装方便，使用可靠，且价格低。

产品型号	wjr-30	wjr-40	wjr-60	wjr-70	wjr-80	wjr-100
有效供热量	27-33	36-44	54-66	63-77	72-88	90-110
热风温度	100-140	100-140	100-140	100-140	100-140	100-140
热风风量	3000-3700	4000-4900	6000-7200	7000-8600	8000-9800	10000-12000
热效率	60	60	60	60	60	60

主换热器外形尺寸	1.16 × 2.31	1.36 × 2.41	1.48 × 2.61	1.58 × 2.74	1.74 × 2.74	1.87 × 2.90
金属件总质量	600	950	1300	1470	1800	2150