

干燥设备(NF型浓缩罐)

产品名称	干燥设备(NF型浓缩罐)
公司名称	宜兴市和桥热工机械设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:宜干 型号:NF系列双效降膜浓缩罐 适用物料:各种液体的浓缩
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴市和桥鹅洲南路249号
联系电话	86 0510 87801503 13706157166

产品详情

品牌	宜干	型号	NF系列双效降膜浓缩罐
适用物料	各种液体的浓缩	干燥介质	蒸汽
工作原理	浓缩	湿物料运动方式	泵送
应用领域	食品、化工等液体浓缩	脱水量	100-3000 (Kg/h)
装机功率	7.5-75 (KW)	进风量	无需 (Kg/h)
进风温度	100-200 ()	功率	7.5-75 (kw)
外形尺寸	3*10 (m)	重量	2000 (kg)

本设备用于物料、浸泡水，指食品类、化工类、医药类的浓缩水，最终起到浓缩的作用。

品牌宜干

适用物料各种液体的浓缩

工作原理浓缩

应用领域食品、化工等液体浓缩

装机功率7.5-75 (kw)

7.5-75 (kw)

2000 (kg)

功率

重量

本设备用于物料、浸泡水，指食品类、化工类、医药类的浓缩水，最终起到浓缩的作用。宜兴市和桥热工机设备厂，是国内第一家科技先导型的干燥设备，淀粉设备生产厂。拥有国内一流技术专家及淀粉技术专家，并与国外许多著名干燥设备公司有着广泛的联系，技术力量雄厚，产品品种齐全深得广大用户的青睐。连续几年来，我厂被命名为“市级先进企业”“省级信用优等企业”和“重合同守信用单位。本厂的每一员工对产品的生产技术精益求精，产品制造精良，质量稳定，节能降耗，其主要技术经济指标居国内领先地位，有的达到国际先进水平。本厂对每一用户能提供良好的技术服务，负责指导每一设备的安装和调试。保证每一台干燥机在用户的使用中均能达到设计的技术经济指标。此外，本厂还热忱地为用户提供干燥技术咨询及为用户提供非定型干燥设备的设计。本厂宗旨是：根据被干燥物料的特性

nf系列双效降膜浓缩罐

型号

蒸汽

干燥介质

泵送

湿物料运动方式100-3000 (kg/h)

脱水量 无需 (kg/

进风量

进风温度100-200 ()

外形尺寸3*10 (m)

，设计、生产出最适合物料特性、能耗低、能出色地完成干燥任务的干燥机，并以最优良的售后服务，为用户排忧解难，让每个用户称心满意。为我国干燥设备赶超国际先进水平作出贡献。我们竭诚欢迎国内外用户来人来函洽谈订购。