振动气流干燥机 宜干 ZQG

产品名称	振动气流干燥机 宜干 ZQG
公司名称	宜兴市和桥热工机械设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:宜干 型号:ZQG 适用物料:颗粒状
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴市和桥鹅洲南路249号
联系电话	86 0510 87801503 13706157166

产品详情

品牌	宜干	型号	ZQG
适用物料	颗粒状	干燥介质	热空气
工作原理	振动	湿物料运动方式	自动下料
应用领域	食品、药品、化工等原料	脱水量	20-100（Kg/h）
装机功率	2.4（KW）	进风量	5000-10000（Kg/h）
进风温度	150（℃）	功率	6.4（kw）
外形尺寸	0.8*0.8*1.8（m）	重量	1500（kg）

总养分含量≥20（%） 20（%）
有效磷含量≥5（%） 总氮含量≥
由多层环状孔板组成主机体，下部装有振动电机，用弹簧支撑在机架上。 利用振动电机的激振，使物料沿水平环状孔板从上层向下层连续运动，热风从下面向上面依次透过各层物料，使物料烘干。 特 点 1、振源工作时，使支撑在弹簧上的主体产生高频低振幅的振动。依靠振动，上部的湿物料，沿螺旋状的孔板下流，同时与由下而上的热气充分接触，达到物料被均匀干燥的目的。 2、物料与热气流为逆流，有几层孔板热气流就可几次与物料接触，热效率高，可比其它干燥设备节能30%以上。而且占地面积小。 3、物料随振动在扎板上流动，由于振幅很小，可使物料在干燥过程中磨损少，不易破碎。 4、该机特别适用于颗粒或粉粒状物料的干燥，可广泛地应用于片或丸状药品、饲料、食品、粮食、化工、冶金等物料的干燥。 5、机本可代替沸腾、翻板及箱式等干燥机。 技术参数 技术参数 规格型号 产量 （t/h） 振动电机 (kw) 振动频率 (次/分） 激振力 （kg) zqg——500 0.03～0.7 0.4×2 930 500 zqg——1000 0.5～1.2 0.8×2 930 1300 zqg——1500 0.7～3 1.5×2 940 2500 zqg——2000 1～5 2.2×2 940 3000
批发说明

供应商尚未提供批发说明详情，请联系供应商以获取相关信息查看联系方式

运费说明

供应商尚未提供运费说明详情，请联系供应商以获取相关信息查看联系方式

成交记录(0台)最近6个月没有成交记录

暂无评价

评价方

共页 到页确 定
交易方式（当前商品支持支付宝担保交易）支付宝担保交易

使用支付宝担保交易，收到货品后才付款，让你购物更放心！