

安装粮库大门电话多少 松原安装粮库大门 永富仓储设备物美价优

产品名称	安装粮库大门电话多少 松原安装粮库大门 永富仓储设备物美价优
公司名称	虞城县永富仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	虞城县界沟镇张庄村
联系电话	17739382707 17739382707

产品详情

主要用于建筑防火分区的防火墙开口、楼梯间出入口、疏散走道、管道井口等处，平常用于人员通行，在发生火灾时可起到阻止火焰蔓延和防止燃烧烟气流动，并在正送风系统工作时起密封的作用。

钢质防爆门门框采用厚度5.0mm槽钢，松原安装粮库大门，门扇采用厚度5.0mm的碳结钢板，门扇内部有50mm*70mm*3.5mm的骨架，中间填充防火岩棉。

门框与门扇之间设有气密式压条，缓解了关门的时候门扇与门框的碰撞时产生火花和噪音。

合页采用20T轴承型轴合页，开启轻便。门的整体采用静电喷塑。

防爆门锁取决于用户的使用要求，安装粮库大门电话多少，尽量满足开启轻便灵活，美观耐用的要求

将扭簧中心支架、尼龙胶圈、固定法兰、与门体重量相匹配的扭簧、锁紧法兰、绕线轮、轴承支架按顺序（分清左右侧）套在镀锌钢管上，并注意各零部件是否安装正确。用M8×41mm的方头螺钉将扭簧中心支架固定到洞口上部中间位置的短木板上，安装粮库大门厂家，并注意避开链盒的安装位置。用M8×40mm的螺栓将扭簧中心支架、尼龙胶圈、固定法兰和扭簧连接，再将扭簧和锁紧法兰连接。然后将轴承支架的下端用M9.5×19mm的大帽螺丝和螺帽与水平轨连接件连接固定，轴承支架的上端用M8×41mm的方头螺钉固定到侧木框上。

筒仓易漏气部位

浅圆仓仓门、进出仓口、进出口、施工洞孔、通风口、各类管线口、无形缝（仓顶屋面、仓锥斗内壁）

。

3 气密改造材料

常用的气密材料有：PVC塑钢密封槽管、薄膜、橡胶条、硅酮胶、聚酰胺环氧树脂涂料、涤沦布、聚氨

酯硬泡等。

4 筒仓易漏气部位气密性改造方法

4.1 浅圆仓仓门处理

仓门处理方法有3种：采用带有压紧功能的仓用密封门，并加“H”形密封胶条，但注意调整好门与门框的缝隙，加力手柄使门达到气密要求。这种密封门外形美观、操作方便，价格相对较高。安装粮库大门电话多少-松原安装粮库大门-永富仓储设备物美价优由虞城县永富仓储设备有限公司提供。虞城县永富仓储设备有限公司（www.yfccsb.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.yfccsb.cn）还是从事粮库专用门窗，粮库密闭门窗，粮库门窗厂家的厂家，欢迎来电咨询。