

楼梯工法样板厂 信阳楼梯工法样板 优良建材值得信赖

产品名称	楼梯工法样板厂 信阳楼梯工法样板 优良建材值得信赖
公司名称	河南优良建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市睢县湖东路御府公园
联系电话	15565834666 15565834666

产品详情

实体样板砌筑：轻质砌块底部要求三匹实心砖或者灌芯的混凝土小型空心砌块，二次结构封模前贴双面胶防止漏浆，封顶砖斜砌砂浆饱满，成品保护冷却水管保温，表面铁皮保护，交工之前表面包裹塑料膜；风机用塑料膜保护、自动扶梯用木盖板进行成品保护。楼梯踏步、柱、楼梯入口的阳角用木护角进行成品保护。屋面屋面风机安装管控要点：1、风机位置离采光定3米以上2、基础高度300mm为宜，楼梯工法样板公司，接地扁铁由基础内引出。3、防虫网固定在风管端部。4、风管引出风井处向下倾斜10°5、出风井处封堵用耐候胶收边。6、风管出风井部分安装铁皮防雨板7、风阀执行机构有防雨帽。

治理措施:为提高墙体的整体性，1-2层砖墙采用M10混合砂浆砌筑，保证砂浆饱满，竖向接缝饱满。在1-2层砖墙中每隔3皮砖放1层 4 @ 60钢筋网，钢筋网接头采用点焊，信阳楼梯工法样板，钢筋要200毫米打入结构柱两侧，楼梯工法样板厂，在刮一层砂浆时铺设一层砂浆刮平网，保证网上下砂浆达到4毫米。

每个窗台现浇60mm厚现浇钢筋混凝土板和条，采用C20以上混凝土配筋，配筋 10， 6 @ 200，钢筋伸入构造柱两侧，楼梯工法样板展示，钢筋接头应点焊以增加强度。

建议顶层用高标号砂浆砌筑，以提高顶层的整体强度，避免砌体与混凝土屋面因温差不同的膨胀和收缩而产生裂缝。

屋面作法样板工艺说明：女儿墙压顶做滴水线压顶外高内低，4%找坡卷材的搭接长度：不小于100单砖立砌保护SBS卷材防止晒裂。卫生间样板工艺说明：增加同层排水，防止沉池积水造成渗漏；所有带水周边增加200高素混凝土反坎；管道安装位置确保洁具安装空间。管井样板工艺说明：水管井周边做200高混凝土挡水坎，底部安装地漏；所有管道排布要求整齐标示清晰；同一排阀门成线，不同的管道阀门要求开启方向一致；管中管采用石棉水泥表面加防火胶泥封堵。机电综合管线样板工艺说明：空间管线尽可能采用共用支吊架做到整齐有序，走向和分色标示要清晰，管道保温要求严格合缝，排烟管道要求采用

角钢法兰。

楼梯工法样板厂-信阳楼梯工法样板-优良建材值得信赖由河南优良建筑工程有限公司提供。河南优良建筑工程有限公司（www.hnyljz.cn）是河南 商丘 ,水泥及制品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在优良领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创优良更加美好的未来。