

# 挤塑地暖板 池州宝润保温材料 黄山挤塑地暖板

产品名称	挤塑地暖板 池州宝润保温材料 黄山挤塑地暖板
公司名称	池州宝润保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省池州市东至县大渡口镇华兴工业开发区
联系电话	13856668653

## 产品详情

### 挤塑地暖板

挤塑地暖板3、的憎水、防潮性吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降，在低温情况下，吸入的水极易结冰，破坏了保温材料的结构，挤塑地暖板，从而使板材的抗压及保温性能下降。由于聚分子结构本身不吸水，板材分子结构稳定，无间隙，解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。4、质地轻、使用方便板的完全闭孔式发泡化学结构与其蜂窝状物理结构，使其具有轻质、高强度的特性，便于切割、运输，且不易破损、安装方便。挤塑地暖板

### 挤塑地暖板挤塑地暖板

挤塑板又称保温板，聚泡沫塑料保温板根据材质与生产工艺分为EPS膨胀型和XPS连续挤出型，挤塑地暖板定制，XPS作为第三代硬质发泡保温材料，性能更为优越，克服了EPS繁杂的生产工艺，保温、隔热和抗压性能也更好，主要用于建筑行业，黄山挤塑地暖板，建筑物层面保温、中央空调通风管道、机场跑道隔热层等领域。近几年，挤塑板在市面的需求量也不断增加，除了国家迅速发展的硬性条件之外，挤塑板的质量档次各方面也在不断改进，挤塑地暖板哪里有，除了本身所具有的性能，还有一个让挤塑板销量稳步提升的原因就是用了一款助剂—挤塑板用荧光增白剂OB-1。

### 挤塑地暖板挤塑地暖板GB

8624—2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》规定的B级阻燃材料需要具备如下阻燃要求：GB/T 20284《建筑材料及制品的单体燃烧试验》规定：FIGRA0.2MJ 120W/s且火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘且T HR600s 7.5 MJ；GB/T8626《建筑材料可燃性试验方法》规定：60s内焰尖高度Fs 150mm且60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；GB/T20285《材料产烟毒性危险分级》规定：产烟毒性分级，挤塑板用于外墙保温材料还需要满足氧指数OI 30%。挤塑地暖板 挤塑地暖板-池州宝润保温材料-黄山挤塑地暖板由池州宝润保温材料有限公司提供。池州宝润保温材料有限公司（www.czrbw.com）为客户提供“挤塑板,泡沫板,彩铝板,新型钢结构产品的生产加工和销售”等业务，公司拥有“挤塑板,泡沫板,彩铝板,新型钢结构产品的生产加工和销售”等品牌，专注于保温、隔热材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：汪经理。