

# 有机肥高温发酵罐 哈尔滨有机肥高温发酵罐 【越盛肥料设备】

产品名称	有机肥高温发酵罐 哈尔滨有机肥高温发酵罐 【越盛肥料设备】
公司名称	荥阳市越盛机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州荥阳市工业园区
联系电话	15093397069 15093397069

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：荥阳市越盛机械设备有限公司

有机肥高温发酵罐在经过连续发酵后，在下一次发酵之前需对发酵罐进行清洗、维护保养。有机肥高温发酵罐的维护方法有以下几点。

1、搅拌器的维护：每次开盖后应检查并旋紧安装在搅拌轴上各部件中的止动螺钉。

2、上磁钢位置的调整：上磁钢距罐底间距正常值为1-1.5 mm，间距过小上磁钢的底面会触及罐体，这时会引起搅拌轴不能转动或搅拌轴有跳动并伴有较大的噪声现象出现；间距过大，这时会引起上下磁钢间的磁力减小，当发酵液粘稠时有可能搅拌器停转并伴有较大的噪声。

3、发酵罐轴承的调换：经过一至两年的使用后，轴承噪\*\*显增大或搅拌轴明显摆动须更换轴承。卸去轴承底端盖、卸去轴头螺钉及轴承压盖、卸去轴承底下端盖、移去轴承座下端轴承处的卡簧，由上向下取出搅拌轴，取出轴承并更换，再一次安装。

【越盛肥料设备】生物有机肥设备的研制生产和开发为新老客户提供工艺设计，设备制作安装调试，配方一条龙的服务，产品覆盖全国各地，部分产品已配套出口。

由于现在人们对于健康、绿色食品的需求不断增加，农业生产中对于有机肥的需求就变大了，因此有机肥高温发酵罐的性能就显得非常重要，要想使有机肥发酵罐有好的使用效果，它应该满足哪些性能方面的要求呢？下面小编就来为大家介绍一下吧：

(1) 结构严密，经得起蒸汽的反复灭菌，内壁光滑，耐腐蚀性能好，以利于灭菌彻底和减小金属离子对生物反应的影响；

(2) 在保持生物反应要求的前提下，降低发酵罐能耗；

(3) 有良好的热量交换性能，以维持生物反应适合的温度；

(4) 有可行的管路比例和仪表控制，适用于灭菌操作和自动化控制。

以上几点可以作为大家在选购有机肥高温发酵罐时的参考因素，您也可以直接到【越盛肥料设备】进行选择，作为一家专业研发生产有机肥设备的厂家，我们有着非常雄厚的技术实力，能够为您提供高质量的产品，欢迎您前来选购。

有机肥高温发酵罐使空气和发酵液充分混合，不知道的一起来看看下面的文章吧。

发酵罐的基本条件机械搅拌不锈钢发酵罐是利用机械搅拌器的作用，使空气和发酵液充分混合，促使氧在发酵液中溶解，以保证供给微生物生长繁殖、发酵所需的氧气。又称通用式不锈钢发酵罐。

发酵罐采用二级效、精度过滤器，进口滤芯，做到过滤，避免杂菌污染、过滤器。采用发酵罐内蒸汽在位灭菌，不需拆装，使用方便，寿命长。

【越盛肥料设备】公司多功能对辊挤压造粒机无烘干高浓度复合肥生产线、二合一烘干冷却设备、转鼓造粒机设备、转筒包膜机设备、复合肥成套设备等，期待您的来电。