

铝合金脚手架 脚手架 捷睿斯建材工程材料

产品名称	铝合金脚手架 脚手架 捷睿斯建材工程材料
公司名称	渝北区捷睿斯建材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆主城及周边区县均可发货销售（重庆、四川、贵州）
联系电话	15223695665

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：渝北区捷睿斯建材经营部

移动式脚手架的一般规定

移动式脚手架的一般规定

(1)移动式脚手架在使用前必须与建、构筑物牢固的连接或将脚手架自身牢固的稳定;应将下部的滚动轮部分固定。

(2)脚手架在移动前，应将架上的物品(材料、物料、工器具等)垃圾清理干净;并有可靠的防止脚手架倾倒的措施。

(3)使用移动脚手架的场地、四角必须平整，三层以上要系安全带。

(4)拆除脚手架前，应清除脚手架上的材料、工具和杂物。

(5)拆除脚手架时，应设置警戒区标志，并由专职人员负责警戒。

(6)脚手架拆除应从一端走向另一端、自上而下逐层地进行。

(7)对脚手架应设专人进行经常检查和维修工作。对高层脚手架应定期作立杆基础沉降检查，铝合金脚手架，发现问题立即采取措施。

钢管脚手架的5大特点

- 一、新式支架适合模板龙骨早拆，通过早拆可很多节省龙骨，模板和支架杆件，节省约30%;
- 二、坚固耐用，插头插座不怕摔碰，脚手架，不易被水泥铸死，便于运送，便于清点一起无零星配件丢掉，比碗扣型多功能脚手架损耗低。
- 三、具有满足的力学强度、刚度和稳定性，作业安全可靠;
- 四、节点衔接无框度，有自锁才能，装拆灵活简单方便，工人简单把握，支搭、撤除作业效率比碗扣型多功能脚手架高三倍摆布，能省工、省力、省时。

钢管脚手架施工过程中，随时注册、关闭通道;

五、钢管脚手架成本低廉(能加快施工进度，缩短施工工期)，相同条件的大空间立体脚手架，新式修建快拆支架资料用量比碗扣型多功能脚手架少，外墙脚手架，同标准单根杆件分量也比碗扣型多功能脚手架轻。

移动式脚手架的搭设要求

(1) 移动式脚手架立杆离墙面净距离宜大于150mm;大于150mm时应采取内挑架板或其他离口防护的安全措施。

(2) 移动式脚手架内外两侧均应设置交叉支撑并与脚手架立杆上的锁销锁牢。

(3) 在脚手架的操作层上应连续满铺与脚手架配套的挂扣式脚手板，并扣紧挡板，防止脚手板脱落和松动。

(4) 脚手架必须采用连墙件与建筑物做到可靠连接。

(5) 在脚手架的转角处(一字型、槽型)脚手架的丙端应增设连墙件，脚手架价格，其竖向间距不应大于4米。

(6) 当洞口宽度为一个跨距时，应在脚手架洞口上方的内外侧设置水平加固杆，在洞口两上角加斜撑杆。

铝合金脚手架-脚手架-捷睿斯建材工程材料由渝北区捷睿斯建材经营部提供。渝北区捷睿斯建材经营部 (www.cqkjcj.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司 (www.cqqxtl.com) 还是从事球形陶粒，厂家批发，直供各种陶粒的厂家，欢迎来电咨询。