

pvc卷帘门 鑫德门业 快速pvc卷帘门厂家

产品名称	pvc卷帘门 鑫德门业 快速pvc卷帘门厂家
公司名称	杭州鑫德门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市江干区临丁路1191号
联系电话	18767161553

产品详情

快速卷帘门适用环境

- 1.车间内需要防尘、密封、保温的区域。
- 2.车间内部、外部所有需要隔离而且需要高频次进出的通道。
- 3.食品加工、制工厂、精密电子、精密仪器、包装印刷、汽车制造、精密零部件制造等等对环境卫生要求高的企业。
- 4.适合各种尺寸外部门、内部门，门体关闭后具备防虫，隔尘，隔风，隔异味，隔冷热的功能。

快速门，是指每秒运行速度超过0.6米的门，是快速升降的无障碍隔离门，主要作用是快速隔离，从而保证车间空气质量无尘等级。具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防异味、采光等多项功能，并广泛用于食品、化学、纺织、电子、超市、冷冻、物流、仓储等多种场所

- 1、通行功能：可与机器人通信，全自动模式开闭，保护工作人员与机器、焊接所发出有害物质隔离。
- 2、门体结构：安全防护门采用高强度工业铝合金导轨，门头罩及电机罩采用2mm板，表面经高温粉末喷涂处理。
- 3、安全装置：
 - 1) 门帘底端装有安全气囊，门在下降过程中与物体轻微的碰撞会使门体停止并反向上升。
 - 2) 门框下部可选配安装红外线光电保护开关一对，门体下面停留人与物体挡住光电时，门体不下落。

4、开闭速度：开启1.0-2.0m/s，pvc透明卷帘门，关闭0.8-1.3m/s。

5、门帘材质：选用法国希运帘布0.9mm-2mm，高强度环保聚脂纤维，双面聚涂层，具有无毒性，良好的表面自洁性、离火自熄。

6、控制系统：（鑫德）安全防护卷帘门电机采用伺服电机技术专业高频启停电机，快速卷帘门pvc软布，制动力矩强，使用寿命长。电机功率：220V，0.75KW，50HZ。

7、密封性能：轨道采用卡式基座的双排毛刷密封结构，更为有效地防虫防尘。底部配以气密封结构，能够地与地面贴合，实现良好的密闭性能。

鑫德杭州快速门特点：

1、快速门卷帘：采用德国进口智能一体式集成式电机控制系统，具有噪音低，快速pvc卷帘门厂家，重启自动修复，人机界面，中文报错等功能；

2、门框板材采用进口喷塑工艺，防锈防刮痕，外观精美；

3、门帘采用法国进口耐磨PVC材质，具有抗紫外线，坚韧度强等功能，门帘中间设有窗和防风杆，底部设有重力配重；

4、门框边设有毛刷保护，毛刷采用PVC卡边，更换便捷，门框底部设有光电保护，基本为2个点，有需求可以增加；它的开启速度可达到1.0~2.5米/秒，是普通卷帘门的数十倍，

快速门具有隔温，保湿，防尘，防虫，pvc卷帘门，隔音等功能，是车间内保持密闭，恒温，恒湿，洁净的工作环境。

鑫德快速门适用范围广泛，工业厂房，净化车间，商场，通道，食品，电子，化工，汽车，印刷，橡胶，纺织，物流，机械等多个领域

pvc卷帘门-鑫德门业-快速pvc卷帘门厂家由杭州鑫德门业有限公司提供。杭州鑫德门业有限公司（www.xindemen.com）是从事“快速卷帘门,快速门,快速堆积门,拉链快速门,涡轮硬质快速门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：许经理。同时本公司（www.xindedoor.com）还是从事杭州不锈钢卷门，快速卷门定制，工业卷帘门工厂的厂家，欢迎来电咨询。