

DZ47 60厂家 明泰电气 上海DZ47 60

产品名称	DZ47 60厂家 明泰电气 上海DZ47 60
公司名称	明泰电气（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市金阊区城北西路1599号A3-101
联系电话	18105771510 18105771510

产品详情

明泰电气（苏州）有限公司是正泰集团在苏州地区仅此1家授权的经销企业，连续十年销量居正泰营销网络前三名，公司主要经营“正泰”牌配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、电力电子、仪器仪表、建筑电器、高压电器及成套设备。

DZ47断路器

结构特征和工作原理

本漏电断路器为电流动作型电子式快速漏电断路器，上海DZ47-60，由高导磁材制造的零序电流互感器、电子组件板、漏电脱扣器和DZ47-63开关组成，当被保护电路有漏电或人身触电时能经过零序电流互感器的矢量和不等于零，互感器二次线圈的二侧产生电压并经集成电路放大，DZ47-60厂家，当达到整定值时，通过漏电保护作用，当被保护的电路发生过载或短路时，漏电断路器中的DZ47-63开关自动断闸，切断电源。

明泰电气（苏州）有限公司是正泰集团在苏州地区仅此1家授权的经销企业，连续十年销量居正泰营销网络前三名，公司主要经营“正泰”牌配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、电力电子、仪器仪表、建筑电器、高压电器及成套设备。

DZ47-60

脱扣特性

B型曲线保护短路电流较小的负载（如电源、长电缆等）脱扣特性：瞬时脱扣范围 $(3 \sim 5) I_n$

C型曲线保护常规负载和配电线缆 脱扣特性：瞬时脱扣范围 $(5 \sim 10) I_n$

D型曲线保护起动电流大的冲击性负荷（如变压器等）脱扣特性：瞬时脱扣范围 $(10 \sim 14) I_n$

断路器的特性主要有：额定电压 U_e ；额定电流 I_n ；过载保护（ I_r 或 I_{rth} ）和短路保护（ I_m ）的脱扣电流整定范围；额定短路分断电流（工业用断路器 I_{cu} ；家用断路器 I_{cn} ）等。

额定工作电压（ U_e ）：这是断路器在正常（不间断的）的情况下工作的电压。

额定电流（ I_n ）：这是配有专门的过电流脱扣继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的醉大电流值，DZ47-60价格，不会超过电流承受部件规定的温度限值。

短路继电器脱扣电流整定值（ I_m ）：短路脱扣继电器（瞬时或短延时）用于高故障电流值出现时，使断路器快速跳闸，其跳闸极限 I_m 。

DZ47-60厂家-明泰电气(在线咨询)-上海DZ47-60由明泰电气（苏州）有限公司提供。明泰电气（苏州）有限公司（www.ztchint.cn）是江苏苏州,电子、电工项目合作的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在明泰电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创明泰电气更加美好的未来。