

# 树脂环氧地坪 鸿涂 环氧地坪

产品名称	树脂环氧地坪 鸿涂 环氧地坪
公司名称	东莞市鸿涂净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号
联系电话	13537407658

## 产品详情

防静电地坪漆，提供地坪抗静电功能，表面电阻为 $2.5 \times 10^4 \sim 1.0 \times 10^9$ ，可有效泄露静电荷，消除静电积累和电磁干扰的危害。按美国材料和试验协会标准(ASTM)，环氧地坪，防静电地板分为三种，即导静电地板(ECF，其表面电阻为 $2.5 \times 10^4 \sim 1.0 \times 10^6$ )；静电耗散型地板(DIF，其表面电阻为 $1.0 \times 10^6 \sim 1.0 \times 10^9$ )和难起静电地板(ASF，其表面电阻为 $1.0 \times 10^6 \sim 1.0 \times 10^9$ )。国内常用的环氧树脂自流坪地坪涂料品种有以导电包核云母粉、导电氧化锌等导电填料为导电介质的溶剂型防静电地坪漆和无溶剂环氧防静电自流坪地坪漆，以及以导电纤维作导电介质的无溶剂环氧导静电自流坪地坪漆，防静电地板，已广泛应用于电子、精密仪器、粉体制造、生产等领域需要防静电的场所。

### 环氧地坪施工的注意事项

使用过程中涂膜的其他变化也要引起足够重视：变色阳光晒得特别严重的地方易泛黄；磨损经常有人员、货物等通行多的情况下发生；刮痕意外锐物划过的伤口(可修复，但有痕迹)，划痕太深应及时修补，环氧地坪漆公司，否则将影响其周围涂膜的附着力；软化经常有开水流淌的基面，树脂环氧地坪，或有化学溶剂浸渍表面的情况下发生。施工结束、把现场交给客户时，应向客户提醒环氧地面涂膜保养与维护方法，以便能保持地面良好的质量状态，包括：)日常清扫可用柔软扫帚或抹布清洁；严重污垢时使用中性清洁剂、用抹布水洗，厂房环氧地坪，然后用水清洗、充分干燥打一层薄蜡；地面溅溢有酸、碱等化学药品时应及时用水清洗，如果是调味料、油等则用抹布擦拭即可；光滑的涂层可用亮光蜡定期保养，永葆美观。

A. 机械施磨前，必须确认所有裂缝已经处理完毕和新嵌入的水磨石已经凝结牢固，具有相当的强度。

B. 磨盘先采用600目高标号油石逐层打磨。

- C . 在通磨一遍后，要检查一下磨后效果，然后根据情况换上目数更高的油石进行更细的打磨。
- D . 在修补的裂缝处，打磨要仔细，要认真检查界面处是否平整，一定要平整后，才停止施磨。
- E . 在阴角处，必须换手提式小型磨机进行施磨。

树脂环氧地坪-鸿涂(在线咨询)-环氧地坪由东莞市鸿涂净化科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市鸿涂净化科技有限公司（[www.hongtudb.com](http://www.hongtudb.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!