

# 潮州环氧地坪 东莞鸿涂净化科技 环氧耐磨地坪

产品名称	潮州环氧地坪 东莞鸿涂净化科技 环氧耐磨地坪
公司名称	东莞市鸿涂净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号
联系电话	13537407658

## 产品详情

环氧地坪漆一般含氯量为百分之62至百分之67，为无臭、无味、无毒、对人体皮肤无刺激性的白色粉末。环氧地坪漆吸水率低，其氧气和水气渗透率极低。由于结构饱和，无活泼化学基团，环氧耐磨地坪，属惰性树脂，成膜后密封性好，故可耐一般酸、碱、盐等化学品的侵蚀；由于含氯量高，因此具备防霉性和阻燃性。环氧地坪漆可溶于芳香烃、酯类、酮类、醚类、动植物油及氯化烃等溶液中，像过树脂一样，不溶于醇类和脂肪烃溶剂中。由于结膜无交联作用，结构是三氯脂混溶，可配制各种性能用途和施工简便的涂料。

### 环氧地坪水磨石镜面在制作好前需要哪些准备

定标高、弹线：以室内 + 50cm标高线定出地面标高线。在房间内四周墙上取中，在地上弹出十字中心线，按板块的尺寸加预留缝放样分块。大理石板地面缝宽1mm，花岗岩石板地面缝宽小于1mm，预制水磨石地面缝宽2mm。

5.安放标准块、挂线：在十字线交点处对角安放两块标准块，并用水平尺和角尺校正。铺板时依标准块和分块位置，每行依次挂线，此挂线起到面层标筋的作用。

铺找平层面粘结砂浆。用铁板铺砂浆、抹平，厚度为3-4MM，可用移动的4MM厚的木板条控制。预铺砂浆长度以1M为宜。

铺贴预制水磨石板。镶贴饰面板时四角应往下落，使其与砂浆平行接触，轻放，防止板的棱角破坏粘结层的平整度。凡有柱的大厅，潮州环氧地坪，应先铺柱与柱之间的直线，然后再向两边镶贴。

校正水磨石板。预制环氧地坪水磨石板铺好后用木锤轻击板面，使之牢固粘结，表面平整，两块板接缝

对齐、平整，尤其要注意板的“拼角”平、齐，环氧工业地坪，边击边用水平尺检查，铺好一排后要拉通线检查是否直，如发现个别凹凸或曲缝，要及时进行加浆、减浆和理缝。

潮州环氧地坪-东莞鸿涂净化科技-环氧耐磨地坪由东莞市鸿涂净化科技有限公司提供。东莞市鸿涂净化科技有限公司（[www.hongtudb.com](http://www.hongtudb.com)）有实力，信誉好，在广东东莞的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进鸿涂和您携手步入辉煌，共创美好未来！