

# 净化车间地坪漆 鸿涂净化科技 净化车间地坪漆报价

产品名称	净化车间地坪漆 鸿涂净化科技 净化车间地坪漆报价
公司名称	东莞市鸿涂净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号
联系电话	13537407658

## 产品详情

### 环氧地坪水磨石镜面在制作好前需要哪些准备

灌缝：板块铺贴后次日，净化车间地坪漆公司，用素水泥浆灌2/3高度，再用与板面同色水泥浆擦缝，然后用干锯末拭净擦亮。

8.养护：在拭净的石材楼地面上覆盖锯末保护，24小时后洒水养护，养护2-3甜内禁止上人。

### 9.碎拼大理石地面铺贴操作要点

(1)在找平层上刷素水泥浆一遍，用1:2水泥砂浆镶贴碎大理石标筋（或贴灰饼），间距1.5m，然后铺碎大理石块，并用橡皮锤轻轻敲击，使其平整、牢固。随时用靠尺检查表面平整度。注意石块与石块间留足间隙，挤出的砂浆应从间隙中剔除，缝底成方形。

(2)灌缝：将缝中积水、杂物清除干净，刷素水泥浆一遍，然后嵌入彩色水泥石碴浆，净化车间地坪漆报价，嵌抹应凸出大理石表面2mm，净化车间地坪漆，再在其上撒一层石碴，用铺抹子拍平压实，次日养护。也可用同色水泥砂浆嵌抹间隙做成平缝。

(3)磨光：面层分四遍磨光。遍用80-100号金刚石；第二遍用100-160号金刚石；第三遍用240-280号金刚石；第四遍用750号或更细的金刚石进行打磨。

(4)上腊：上腊擦拭或用高速旋转的帆布擦磨。

环氧地坪施工完成后使用年限一般为8以上、保修期一般为1年。

环氧地坪施工工艺：

- 1、基面打磨、除尘;
- 2、涂刷封闭底漆;
- 3、刮涂中涂砂浆层;
- 4、刮涂中涂腻子层
- 5、中涂打磨、吸尘;
- 6、镘涂自流平环氧面漆。

环氧地坪施工储存施工：

- a、室温下，干燥、通风地方存放；
- b、避免与皮肤、眼睛直接接触；
- c、双组份混合均匀后，静置几分钟，1小时内用完。施工完立即清洗工具；
- d、温度10 以下及湿度85%以上宜选用低温、潮湿条件适用的品种；
- e、施工完三天后即可行人，五天内可以行车等。

铺找平层面粘结砂浆。用铁板铺砂浆、抹平，厚度为3-4MM，可用移动的4MM厚的木板条控制。预铺砂浆长度以1M为宜。

铺贴预制水磨石板。镶贴饰面板时四角应往下落，使其与砂浆平行接触，轻放，防止板的棱角破坏粘结层的平整度。凡有柱的大厅，应先铺柱与柱之间的直线，然后再向两边镶贴。

校正水磨石板。预制环氧地坪水磨石板铺好后用木锤轻击板面，使之牢固粘结，表面平整，两块板接缝对齐、平整，净化车间地坪漆价格，尤其要注意板的“拼角”平、齐，边击边用水平尺检查，铺好一排后要拉通线检查是否直，如发现个别凹凸或曲缝，要及时进行加浆、减浆和理缝。

净化车间地坪漆-鸿涂净化科技-净化车间地坪漆报价由东莞市鸿涂净化科技有限公司提供。东莞市鸿涂净化科技有限公司（[www.hongtudb.com](http://www.hongtudb.com)）有实力，信誉好，在广东 东莞 的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进鸿涂和您携手步入辉煌，共创美好未来！