

耐磨地坪厂家 荆州耐磨地坪 众源地坪

产品名称	耐磨地坪厂家 荆州耐磨地坪 众源地坪
公司名称	武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场
联系电话	18301904587

产品详情

表面修饰及养护

- (1) 磨光机作业后面层仍存在抹纹较凌乱，为消除抹纹后采用薄钢抹子对面层进行有序、同向的人工压光，完成修饰工序。
- (2) 耐磨地坪施工5-6小时后喷洒养护剂养护，荆州耐磨地坪，用量为0.2升/m²。或面覆塑料薄膜防止引起开裂。
- (3) 耐磨地坪面层施工完成24小时后即可拆模，但应注意不得损伤地坪边缘。
- (4) 完工5-7d后宜做切割缝，以防不规则龟裂，切割缝间宜为6-8m（一般根据车间柱距离确定）。切割应统一弹线，以确保切割缝整齐顺直，切割深度应至少为地坪厚度的1/5(建议切割缝由土建完成)，填缝材料采用预先成型或切割的弹性树脂等材料，建议使用密封胶。

金刚砂耐磨地坪的日常保养 一、在铺设金刚砂耐磨地坪的大厅、大堂、门店门口等，金刚砂耐磨地坪地方放置鞋套、防尘垫、阴雨天应该放置一些吸水性强的脚垫，可以自己定时间隔段时间就用吸水性强的软布拖把拖一次吸干水; 二、在大厅、大堂、门店门口等地方安排时刻准备擦拭尘土的工作人员，随时清理从外面近来的人们的脚印; 三、根据大厅、大堂、门店门口等地方的材质采用不同的清洁方式; 四、在擦拭地坪的装饰金属类物品时，要采用专用地坪清洗剂，以防止划伤; 五、安排金刚砂耐磨地坪的定时清洁，做到每半小时清洁一次，耐磨地坪厂家，保持地面光亮，无污染; 要保证铺设着金刚砂耐磨地坪的大厅、大堂、门店门口等地方，要注意对金刚砂耐磨地坪的阻绝水、尘土的渗透和污染的措施，日常做好金刚砂耐磨地坪的清洁、防水、防尘是也非常重要的。金刚砂耐磨地坪铺设的工程完结之后其实就可以放心的正常使用，当然无论任何的地表铺设材质在使用的时候，都是需要注意保养以及维护，耐磨地坪漆，这样才可有效的延长使用寿命，当然，金刚砂耐磨地坪也是需要更好地去维护保养

第二次撒布耐磨材料及抹平、磨光

(1) 第二次撒布时，先用靠尺或平直刮杆衡量水平度，并调整次撒布不平处，第二次撒布方向应与次垂直。

(2) 第二次撒布量为全部用量的1/3，撒布后立即抹平，墁光，并重复墁光机作业至少两次。墁光机作业时纵横向交错进行，均匀有序，车库耐磨地坪，防止材料聚集。边角处用木抹子处理。

(3) 面层材料硬化至指压稍向下陷时，墁光机的转速及角度应视硬化情况调整，墁光机进行时应纵横交错3次以上。

(4) 耐磨地坪的平整度要求为2m见方偏差3-5mm，同标高点与极低点的偏差不大于20mm。尽量避免龟裂、脱皮或起砂现象。

耐磨地坪厂家-荆州耐磨地坪-众源地坪由武汉市洪山区星冠墙纸地毯经营部提供。武汉市洪山区星冠墙纸地毯经营部 (whxgqzdt.tz1288.com) 是从事“固化密封地坪,环氧地坪漆,耐磨地坪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王总。