

新型玻璃钢化粪池 伟达展鹏 珠海玻璃钢化粪池

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 新型玻璃钢化粪池 伟达展鹏 珠海玻璃钢化粪池 |
| 公司名称 | 佛山市伟达展鹏环保设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山市南海丹灶镇桂丹路仙岗村工业开发区 |
| 联系电话 | 15986149502 |

产品详情

一、省钱玻璃钢化粪池是采用工厂化、批量化、整体形生产，采用新工艺、新材料，造价低于钢混构化粪池。二、省工省时玻璃钢化粪池整体形，质轻高强，安装快捷方便。是钢筋混凝土施工周期十分之一，综合条件优。

三、省地玻璃钢化粪池体积小，有效容积大，节约土地开挖面积，可满足不同施工条件，各种地质状况下使用。

四、玻璃钢化粪池采用三级净化，多次沉淀，密封性能好，玻璃钢化粪池批发，能处理粪便，厌氧腐烂效果优于传统化粪池3倍以上。

1、防腐层 防腐层基体应采用双酚A型不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂等耐腐蚀性能优良的树脂，增强材料为玻璃纤维无捻粗纱布。2、防渗层 在制造衬里的树脂中间加入适量填料目的是增强衬里稳定性，因为加入填料可以减少水分流动速度，从而降低了渗透率，又可降低热膨胀系数，从而提高衬里热稳定性3、强度层 强度层由平面厚度与加强筋两部分组成，平面厚度由专用树脂作基体，玻璃纤维无捻粗纱布为增强材料，树脂含量为45%~50%，缠绕玻璃钢化粪池，该层厚度由产品的直径设计计算确定。加强筋从美观和强度方面考虑，设置在筒体内部，加强圈使用FRIM和直接的FRP两种材料制作，两种材料都必须与筒体、罐体密切粘接，新型玻璃钢化粪池，力求增加效果。4、外表层由耐候性能优良的专用树脂基体，玻璃纤维表面毡或玻璃纤维无捻粗纱布（厚度小于0.16mm）作增强材料，珠海玻璃钢化粪池，树脂含量大于55%，该层厚度为0.2~0.5mm。玻璃钢化粪池加工工艺技术要求1、胶料配置1.1配置玻璃钢胶料的容器应保持清洁、干燥、无油污。配置胶料时、材料应准确称量，每次配置量根据现场需要确定，随用随配。在容器中称取一定量的树脂，当温度低粘度较大时，可采取间接加热，但不得超过40℃，然后加入稀释剂搅拌均匀，待温度降至常温后，再加固化剂并充分搅拌，后掺入粉料，再搅拌均匀，配好的胶料，一般自加入固化剂时起，在30min内用完。

玻璃钢化粪池生产工艺分手工糊制和机械缠绕，化粪池发展都是手工糊制，现在是机械缠绕式逐渐占据市场。手工和机械工艺把好质量关原则上是一样，但是手工糊制更易在原材料使用上做功夫，手工没有机械控制的更准确更严实，所以机械缠绕的相对说质量把控得会好很多。佛山市伟达展鹏环保设备有限公司主要生产、销售玻璃钢和不锈钢制品。其中商砼一体式钢筋混凝土化粪池、玻璃钢化粪池、玻璃钢隔油池、玻璃钢缠绕罐、不锈钢方形水箱和圆形水箱等是我公司主要生产销售的产品。同时我司还承接各种玻璃钢防腐防漏工程、雨水收集工程、消防储水池、加工各种不锈钢玻璃钢和钢筋混凝土系列非标定制设施。产品畅销全国各地出口俄美、南非、中东等国家。本公司具有丰富的技术积累、雄厚的技术力量、完善的检测手段以及素质过硬的员工队伍。欢迎新老客户来电咨询！

化粪池的特性是1、永不渗漏，化粪池桶身采用玻璃纤维、有机树脂等强度特别高的耐酸碱材料一次成形，密封性好，会产生因地基沉降而引起的断裂破损和池内板结浮渣层现象，了砖砌化粪池地下水的问题，保证了化粪池可靠性运行和厌氧化粪的功能。2、化粪池的抗压强度高，产品结构设计合理，受压均匀，经200多次循环测试，卡车在上部碾压不沉降，不变形。3、化粪池的占地面积小，化粪池占用面积为传统化粪池的45%左右，节约了土地资源，具有场地选择灵活的特点。3、化粪池的安装施工方便可根据场地需要自由组合安装，安装后两小时即可投入使用。

新型玻璃钢化粪池-伟达展鹏(在线咨询)-珠海玻璃钢化粪池由佛山市伟达展鹏环保设备有限公司提供。佛山市伟达展鹏环保设备有限公司（www.wdahuanbao.com）位于佛山市南海丹灶镇桂丹路仙岗村工业开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前伟达展鹏在环保产品加工中享有良好的声誉。伟达展鹏取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。伟达展鹏全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。