

# 灵谷管道增压泵 高扬程立式管道泵 贵州管道泵

产品名称	灵谷管道增压泵 高扬程立式管道泵 贵州管道泵
公司名称	河北灵谷水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市南阳工业区
联系电话	13400251003 13400251003

## 产品详情

IHW型不锈钢卧式管道离心泵需注意以下几个方面:

- 1、应选择、低噪声、节能型水泵，严禁选择淘汰产品。
- 2、应根据设计流量、所需扬程选泵，且考虑水泵因磨损等原因造成水泵出力下降，IGF衬氟管道泵，可按计算所得扬程H乘以1.05 ~ 1.10系数后选泵;应选择特性曲线为随流量增大其扬程逐渐下降的水泵，这样的泵工作稳定，并联工作时可靠;且水泵的运行工作点应保持在区间运行，高扬程立式管道泵，这样既节能又不易损坏机件。
- 5、变频调速泵(组)设计供水流量应保证满足生活给水系统中的设计秒流量的要求。电源须可靠(双电源或双回路供电);水泵的工作点应选在水泵特性曲线(Q-H曲线)的工作区内，并不得选在Q-H曲线的延长线上，GDL多级管道泵，设计的不利工作点应在水泵特性曲线区段的右端点，即水泵出水量、而扬程较低但能满足要求的那个点，也就是水泵特性曲线区的低点与管道特性曲线的交叉点。水泵调速工作范围应尽量在水泵段内;调速范围宜设在水泵供水量的25% ~ 100%之间;设备应具有水位自动控制功能。
- 6、生活加压给水系统的水泵机组应设置备腺，翻泵的供水能力应大于-台运行水泵的供水能力，泵宜自动切换，交替运行。
- 7、水泵所配电机的电压应相同，且电源制式应与国家电网供电制式相同。

单级单吸立式管道泵工作原理：单级单吸立式管道泵是管道泵系列流量规模1. 5 ~ 1600m<sup>3</sup> ÷ h，扬程规模5 ~ 125m，贵州管道泵，分基础型、分流型、切割型等多种规格。依据运用处所介质和温度不同，过流局部的材量变更及构造变更，设计制作同性能参数的IRG型热水泵、IHG型管道化工泵、YG型管道油泵

、使该系列产品运用得到遍及，完整能够代替惯例离心泵在一切场所运用。灵谷管道增压泵(图)-高扬程立式管道泵-贵州管道泵由河北灵谷水泵制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北灵谷水泵制造有限公司 (linggubytz1288.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司 (www.hbbxgb.cn) 还是从事不锈钢泵，不锈钢泵厂家，不锈钢离心泵的厂家，欢迎来电咨询。