

# 吸收塔脱硫泵 安徽脱硫泵 灵谷水泵

产品名称	吸收塔脱硫泵 安徽脱硫泵 灵谷水泵
公司名称	河北灵谷水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市南阳工业区
联系电话	13400251003 13400251003

## 产品详情

脱硫泵腐蚀原因分析与防护材料应用：脱硫浆液循环泵是脱硫系统中继换热器、增压风机后的大型设备，化工脱硫泵，通常采用离心式，它直接从塔底部抽取浆液进行循环。脱硫泵的过流部件在浆液流体腐蚀、磨损、气蚀共同作用下，损耗极为严重，终影响泵的出力效率和服役周期。

一般的脱硫泵在使用中遇到的物理腐蚀破坏主要表现溶胀、鼓泡、分层、剥离、开裂、扩散性底蚀，要想提高脱硫泵的使用寿命，应该从加厚防腐层、抑制介质渗透、减少衬层内残余应力着手，直接的方法就是涂覆防腐蚀涂层。

目前脱硫管道法兰密封垫多用白色的聚四氟乙烯垫和耐腐蚀的橡胶垫。四氟垫具有在常用尺寸法兰使用时有成品无需自己剪裁，且性状较硬便于安装，四川脱硫泵，耐高温，耐高压的优点。但其对于两法兰面的平行度、平整度，洁净度有较高的要求。而耐腐蚀橡胶垫则具有弹性好，适应性强，对两法兰面要求较低的特点。因此，若出现泵进出口法兰漏水则要检查使用的是什材质的垫，厚度如何，法兰密封面是否清理干净，有无异物夹杂，拧紧螺杆时是否遵循对角、平衡拧紧的方法执行。除特别高温、高压情况下以上两种垫均可互换使用。切勿使用石棉垫或青壳纸。

要保证联轴器的对中质量，使两半联轴器的间隙不大于2mm，否则将会影响弹性块的使用寿命及引起泵的振动。若出现无论如何摆置泵体和电机都无法使两两半联轴器的间隙在允许值内则需考虑调整联轴器在轴上的位置，直至符合安装要求为止。

脱硫泵的工艺有哪些处理方式???

### 1、烟气系统

来自锻钢烟气经烟道引风机直接进入脱硫塔。脱硫塔以空塔喷淋结构。设计空速小（4.0m/s），塔压力降小（600Pa），脱硫集中除尘、脱硫、排烟气于一体，烟气升至塔顶进入烟囱排入大气。脱硫塔制作完毕喷砂处理后，吸收塔脱硫泵，环氧树脂防腐6遍，塔内部件主要是喷嘴和防雾器，均为304不锈钢材质。当脱硫泵出现故障时，脱硫暂停反应，烟气可通过烟囱排入大气。

吸收塔脱硫泵-安徽脱硫泵-灵谷水泵由河北灵谷水泵制造有限公司提供。吸收塔脱硫泵-安徽脱硫泵-灵谷水泵是河北灵谷水泵制造有限公司 (linggubytz1288.com) 升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。同时本公司 (www.qscsb.cn) 还是从事ZJQ潜水抽沙泵，NSQ潜水抽沙泵，潜水抽沙泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。