消防不锈钢水箱 昌发不锈钢罐 吉安不锈钢水箱

产品名称	消防不锈钢水箱 昌发不锈钢罐 吉安不锈钢水箱
公司名称	南昌昌发不锈钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌县小蓝经济技术开发区定埠路
联系电话	13517080302

产品详情

不锈钢水箱设计施工方案

1、在施工前，不锈钢消防水箱应仔细地掌握施工方案及相关技术参数，圆形不锈钢水箱，对水箱施工图应与水箱结构、基本建筑图纸、施工情况进行核对。该工艺对水箱、施工及验收标准、施工方案等，达到了完善的验收标准。

2、在不锈钢消防水箱施工前，应确认并实施施工现场的供电。在建设期间，需要与建设单位协商用电。施工电气安全应予以重视，南昌不锈钢水箱，并应满足施工需要。

3、不锈钢消防水箱施工现场应有序，维护良好的工作环境，并具有干燥通风的工作环境。

4、不锈钢水箱下的条形或矩形基础应符合图纸和安装要求，高度不应小于300 mm，所有基础高度的误差不应大于5毫米。严格控制误差范围。

5、对不锈钢水箱施工现场的管理，应进行专项工程监理，负责施工队的管理，并对水罐的质量进行全程监督，并负责施工中出现的问题。

楼顶不锈钢水箱时需要的避雷措施：

1、避雷带不能和不锈钢水箱、水管相连。雷电的瞬间电压很高，在几十万伏以上，会导致触电。

2、防雷建筑物竖直敷设的金属管道及金属物体的顶端与底端应与防雷装置连接。也就是不锈钢水箱体。

3、屋面排放气体的非金属管道等应处于接闪器保护范围内。

4、接地装置根据施工图、检测报告、施工监理报告等技术资料进行验收。

5、加高避雷针，使不锈钢水箱处在避雷针下俯45°角之内。

6、注意调整避雷带（网）的网格尺寸、材料规格、安装位置、完整程度、高度、支持卡间距、施工工艺（焊接工艺、防腐处理）、敷设方式（暗敷、明敷）、沉降(或伸缩)缝处的处理方式；引下线的安装位置、材料规格、间距、施工工艺（焊接工艺、防腐处理）、测试卡（断接卡）；屋面金属构件与防雷装置连接的材料规格（连接导体截面积不小于48 mm2）、施工工艺（焊接工艺、防腐处理）。

不锈钢保温水箱产品的基本特点及使用功能介绍：

1. 产品特点：

自重轻，使用年限长，整体结构稳固，占地面积小，容量大，低，水箱底部为平底设计，也可用角铁支架固定。

产品规格:

规格从0.5 T-30T均可操制作，卧式不锈钢水箱，并可依据客户要求承接特殊要求制作，用户可另配自动、手动浮球和水泵。

2.使用功能：

全封闭，有进水、出水、溢流、排污之功能，安装简便，您只需将水箱置于房顶，接上水管即可使用，保养十分方便。不锈钢水箱广泛用于高楼公寓、工厂、学校、医院、别墅及其它各个领域。

3.产品种类：

室内外储不锈钢水箱、热水淋浴水箱、消防水箱、开水箱、储料箱、储油箱、储化学品质、储溶剂箱、净水箱等。

4.产品质量：

采用SUS304、316L

不锈钢材料，消防不锈钢水箱，符合国家卫生检验标准，不生锈、不长青苔、不漏水、保持清洁卫生、安全稳固、使用寿命是混凝土水箱的10倍以上，并可适用于冷水、净水、开水、化学品、溶剂等储存。

消防不锈钢水箱-昌发不锈钢罐-吉安不锈钢水箱由南昌昌发不锈钢有限公司提供。南昌昌发不锈钢有限公司（www.nccfbxg.com）为客户提供“ 不锈钢压力罐，不锈钢水箱，不锈钢水塔，无塔供水设备 ”等业务，公司拥有“ 昌发不锈钢压力罐，不锈钢水箱，不锈钢水塔，无塔供水设备 ”等品牌，专注于金属建材等行业。欢迎来电垂询，联系人：李经理。