

304不锈钢水箱 昌发不锈钢罐 宜春不锈钢水箱

产品名称	304不锈钢水箱 昌发不锈钢罐 宜春不锈钢水箱
公司名称	南昌昌发不锈钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌县小蓝经济技术开发区定埠路
联系电话	13517080302

产品详情

不锈钢水箱清理保养护理

一步 清理作业（基础事态作业）

用、白洁布对装配式不锈钢水箱上体及设备（人孔、扶梯、透气管、进出水管等）的锈斑进行处理；

清除沉淀物：清除箱顶、底部的腐蚀点及沉淀物和废水；

清除附着物：对次没有完全清理掉的附着物、铁锈等作一次的清理；

第二步 其次清理作业

用高压水龙头再次清洗；

残留水处理：清理后把残留的水处理掉，干净水箱内部；

第三步 有专业检验工程师检验并确认，通过后方可签字。

不锈钢是不容易生锈的钢材，但不是不锈，一旦加工不注意，周围环境铁粉尘过多都会产生铁锈依在表面加快腐蚀。如果认为不锈钢不必保养维护则打错特错，就会加快不锈钢水箱的使用寿命，不锈钢水箱价格，一般每年必须清洗一次，以清理腐蚀体，清除锈斑、以延长不锈钢寿命。

不锈钢消防水箱结构详解您必要了解清楚：

1.符合消防、建筑基准法 在大楼发生火灾时，与玻璃钢容器比较更明的优点是锈钢槽也同时可以起到

初期灭火用供水箱的作用，这是符合国家有关消防、建筑基准法的。

2.进口食品级SUS不锈钢板材，新余不锈钢水箱，彻底遮断太阳光照射，不滋生藻类，任何时候都保持水质清洁。

3.轻便而强度高 SUS的屈服强度相当于碳素钢的1.5倍，玻璃钢的6倍，对于耐震、耐积雪、耐风压、耐冲击等具有出类拔萃的优良性。加之天汇独特的设计及冲压加工，可使用1.2mm的薄板。因此，不锈钢水箱多少钱，重量只为普通钢制品的1/5。

4.任意组合 造型应用户要求，容积可满足一切设计要求，安装现场无特殊要求，可提供保温服务。

5.永不渗漏 独特的结构设计组合，具有超卓的强度。与螺栓结构不同，304不锈钢水箱，省去了密封条，不会出现漏水及密封不严现象。

6.易于现场焊接组装 这是通过对1.5m x 1.0m、1.0m x 1.0m、1.0m x 0.5m预制板件的方形板的组合施工的。所以，易于现场组装作业。尤其对于不易移动的大型槽和安装不便的场所为适用。

7.外型美观 流畅的线条、的设计，整个箱体简直就是一件艺术品，令人赏心悦目。

8.保温 作为极寒地区的防结冰对策，（温度在零下15 以下时需要保温）对于同一形状的30mm-100mm的保温嵌镶板很容易施工。

9.理想的力学结构 从力学的角度来考虑，天汇的水箱的凸出部分采用了球体。这是因为从力学的角度来看，球体与平板的组合结构相比是的。

10.自由选择 容量可以从0.125m³到2700m³极广的范围内进行选择，不受设置场所的限制。

简述不锈钢水箱的适用范围

不锈钢水箱的适用范围

主要适用于建筑给水的调节、消防水箱、贮存水箱、采暖系统的膨胀、凝结水箱、建筑施工、道路施工、地质勘察以及工程等临时水箱。水箱既贮存冷水，也能贮存热水，耐酸、耐碱、不渗、不漏、不变形、不腐蚀。

选用说明

1. 订货时应提供水箱尺寸、接管位置、管径大小。
2. 使用贮水温度4-65 为宜。贮水温度高于此值时可于订货时提出，另行解决。
3. 水箱向地面荷重应由结构设计人员核定为准。
4. 用户提供的水箱接管位置恰在板缝处时，本公司需予以调整，管径不变(不另行通知用户)。

安装及验收

1. 安装时箱体与墙体之间留出不小于700毫米的检修通道，箱顶、箱底不小于500毫米。
2. 土建施工时先做好支墩，水箱箱底单元板块之间的连接缝要座落在支墩上。

3. 组装后关闭出水管和泄水管，打开过水管，边加水边检查至盛满水，二十四小时不漏水为合格。

304不锈钢水箱-昌发不锈钢罐(在线咨询)-宜春不锈钢水箱由南昌昌发不锈钢有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南昌昌发不锈钢有限公司（www.nccfbxg.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!