

不等边角钢 安庆角钢 安徽圣宇祥质量可靠

产品名称	不等边角钢 安庆角钢 安徽圣宇祥质量可靠
公司名称	安徽圣宇祥金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区淝河路与采石路交口E2区129号
联系电话	18788845679

产品详情

对角钢进行90度弯曲处理，这种也是使用角钢的过程中经常用到的，可以用角钢弯曲机进行加工处理，50角钢多少钱一根，有内弯和外弯两种形式，一般这种的设备都是液压的。角钢的重量计算：每米重量= $0.00785 * (\text{边宽} + \text{边宽} - \text{边厚}) * \text{边厚}$ 。例如50*5角钢： $(50 + 50 - 5) * 5 * 0.00785 = 3.73$ (此算法只能粗略算出角钢重量，实际以五金手册为准!)

角钢的制作工艺相对简略。出产过程可分为热轧和冷弯。大型角钢采用热轧，冷弯一般较小。规范工艺是使用方坯，由一台特别断面的轧机通过屡次反复轧制逐渐轧制成 形状。材料有保证，视点内有过渡弧，力学功能可靠。保管角钢的场地或仓库，应选择在清洁干净、排水通畅的地方，远离产生有害气体或粉尘的厂矿。在场地上要清除杂草及一切杂物，保持钢材干净。

角钢的规格用边长和边厚的尺寸表示。目前国产角钢规格为 2—20 号，以边长的厘米数为号数，同一

号角钢常有 2—7 种不同的边厚。进口角钢标明两边的实际尺寸及边厚并注明相关标准。一般边长 12.5 cm 以上的为大型角钢，安庆角钢，12.5 cm—5 cm 之间的为中型角钢，边长 5 cm 以下的为小型角钢。角钢的交货长度，分为定尺、倍尺两种，国产角钢的定尺选择范围根据规格号的不同有 3—9m、4—12 m、4—19m、6—19m 四个范围。日本产角钢的长度选择范围为 6—15m。

不等边角钢-安庆角钢-安徽圣宇祥质量可靠(查看)由安徽圣宇祥金属材料有限公司提供。安徽圣宇祥金属材料有限公司 (www.ahsyxjc.com) 有实力，信誉好，在安徽合肥的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进圣宇祥和您携手步入辉煌，共创美好未来！