

# 晋城防火阀厂家 全自动防火阀厂家 赛丰空调

产品名称	晋城防火阀厂家 全自动防火阀厂家 赛丰空调
公司名称	德州赛丰空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州鲁权屯工业园
联系电话	18653402152

## 产品详情

排烟阀：1.排烟防火阀(作用：起火灾时控制管道内烟气流动作用)(常闭，电讯号开启，280度熔断关闭，或手动关闭)一般应用于排烟系统(system)中，可在排烟风机吸入口安装一个，280度防火阀厂家，火灾时由消控室控制开启，关闭时也可连锁关闭该排烟风机。不锈钢螺旋风管排烟防火阀安装在排烟、防火要求的排烟系统管道上（设于排烟风机吸入口处管道上），3C防火阀厂家，它的基本功能除了具有排烟阀的功能外还具有当排烟温度超过280 时熔断，使阀门关闭，排烟机同时停机。2.排烟阀，同上述3，各个单位(unit)叫法不同，全自动防火阀厂家，有的根据它的动作温度（temperature)叫做排烟阀，有的根据它的用途性质叫做防火阀，但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种。3.全自动排烟防火阀(作用：起火灾时控制管道内烟气流动作用)(地铁工程用)地下铁道通风、空调系统(system)的防火、排烟阀门(功能：截止、导流、稳压、分流等)具有与火灾自动报警设备(sh è b è i)及气体灭火系统联动控制的功能。通风管道防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上（防止火势沿风道蔓延），它的功能有：温度熔断器在70 时熔断，使阀门关闭；输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机；无级调节风量。每台全自动防烟防火阀有两个独立电动控制信号，分别由EMC

排烟防火阀设置常开或常闭，对于房间排烟系统，当负担一个防火分区的排烟管道带多个防烟分区的排烟口时，应在该防火分区干管上设常开的排烟防火阀，同时各防烟分区支管上设常闭的排烟口或排烟阀；于机械加压送风系统，晋城防火阀厂家，可在加压送风机入口管道上设置70 熔断的防火阀，以防止新风入口受火、烟威胁，将烟气输送至楼层内，通风空调系统及防排烟系统设计中，应因地制宜合理设置和选用防火阀。

排烟防火阀特性：

（1）平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用

（2）可通过DC24V电源使阀门关闭；（电动型排烟防火阀）

（3）手动关闭或手动复位；

- (4) 关闭后DC24V电动复位；（全自动型排烟防火阀，适用于不便人手操作的地方）
- (4) 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。
- (5) 输入DC24V电信号，电流 0.5A、电磁铁动作、阀门迅速关闭；（电动型排烟防火阀）。
- (6) 手动关闭，手动复位。
- (7) 可输出阀门开启信号及连锁控制信号。

防火阀是一种用以建造通气送风的防烟装具，在现代工业厂房的通气采光体系中表达着非常巨大的意图。检修防火阀要留心哎哟?防火阀形似安上在排烟管道上。防火阀在排烟防火上面起着万代的意向，故而机关排烟天窗防火阀的检修也异常重要。防火阀的滑润油液管道合宜一年检讨一次，如生出油液管路开裂抑或管道内壁厚薄少了一毫米的情形，要立马换一个的油管。

防火阀倘使应用的是教条封关，一年之内必将要反省防火阀的碾碎损坏场景，有坏掉的应即刻演替。一经慢慢腾腾速度的机具使唤的是骨架橡胶密封，一年以内要代换一次。检修机关防火阀要经意如上事项。

晋城防火阀厂家-全自动防火阀厂家-赛丰空调(推荐商家)由德州赛丰空调设备有限公司提供。德州赛丰空调设备有限公司（dzsfkt.tz1288.com）为客户提供“消防排烟风机,防火阀,正压送风机,铝合金风口”等业务，公司拥有“赛丰空调”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。