

排烟防火阀生产厂家 赛丰空调供应商

产品名称	排烟防火阀生产厂家 赛丰空调供应商
公司名称	德州赛丰空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州鲁权屯工业园
联系电话	18653402152

产品详情

选择正规3c防火阀其实没什么难的，主要就是要看准正规厂家生产，看3c防火阀选用参数规格等、防火阀一般通风空调系统动作温度（temperature）是70摄氏度，选择时注意看阀门的功能，注意它的输出讯号以及远距离控制（control）等要求。以上是3c防火阀（作用：起火灾时控制管道内烟气流动作用）小编为您带来的简单介绍，有需要的伙伴可以登录我们的进行详细(xi á ng x i)咨询。防火阀的作用是：当烟气温度达到280 时，人已基本疏散完毕，排烟已无实际意义，而烟气中此时已带火，阀门自动关闭，以避免火势蔓延。排烟防火阀是一种常闭型阀门，由控制中心通24V直流电开启或手动开启，排烟防火阀生产厂家，在280 时自动关闭，复位必须手动。

中南科莱3C排烟防火阀

电动防火阀具有怎样的材质与作用呢？

电动防火阀材质主要分为：碳素钢、镀锌板。

电动防火阀安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。

（1）阀门平时处于常开状态，当气流温度达到70时，中南科莱排烟防火阀生产厂家，温感探测器动作，阀门关闭；

（2）可通过DC24V电源使阀门关闭；

（3）手动关闭或手动复位；

（4）0° ~ 90° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）；

（5）输出阀门关闭信号，可与其它防火设备联锁。

排烟防火阀工程应用中质量要求

排烟防火阀工程应用中质量要求

1、产品质量要求

目前防火、排烟系列产品生产厂家不少，我们消防监督、建审部门和设计部门应严格把关，让甲方选用“三证”齐全、合格的产品，即要有生产厂家的出厂合格证、消防***的产品销售许可证、***防火建筑材料质量监督检验中心的产品检验报告。从检验报告和产品技术参数中可反映出产品性能和质量，其依据是国标《防火阀试验方法》GB15930-1995和《排烟防火阀试验方法》GB15931-1995。其产品质量要求体现为5个方面：

2、温感器动作性能试验

对防火阀、排烟阀的感温元件，分别经恒温水浴、油浴的规定温度，通过不动作与动作试验，检验其是否能按要求的温度准确地关闭。

3、关闭可靠性试验

在试验台上关闭操作250次，试件应能从开启位置灵活可靠地关闭，各零部件应无明显磨损、变形以及影响其密封性能的损伤。以此来检验关闭

280度防火阀应为常开，3C排烟防火阀生产厂家，又叫高温防火阀，一般安装在有高温环境的通风管道中，FFH排烟防火阀生产厂家，当温度到达280 后易熔合金熔化，武威3C防火阀，阀门关闭，3c防火阀参数，同时可以用24V电信号控制。如果说是280 防火阀应为常闭，安装在排烟管道中发生火灾时控制中心给出电信号使其打开排烟，当温度到达280 时易熔合金熔化阀门关闭，3C防火阀公司，是一种二次动作的阀门。用在排烟系统管道上，平时常开，发生火灾时排烟，当烟气温度达到280 时，防火阀关闭，连锁风机关闭。排烟防火阀生产厂家-赛丰空调供应商由德州赛丰空调设备有限公司提供。德州赛丰空调设备有限公司（dzsfkt.tz1288.com）是一家从事“消防排烟风机,防火阀,正压送风机,铝合金风口”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“赛丰空调”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使赛丰空调在风机、排风设备中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！