

不锈钢水箱安装 润邦环境3水箱品牌 吉安不锈钢水箱

产品名称	不锈钢水箱安装 润邦环境3水箱品牌 吉安不锈钢水箱
公司名称	武城县润邦环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州武城鲁权屯工业园
联系电话	18500338844

产品详情

不锈钢水箱

根据我公司多年的专业生产经验，不锈钢水箱选材与规格设计应该遵循下列原则）：

1.水箱材质方面，可根据不同情况，选用SUS304-2B、SUS316L-2B、SUS444等。一般情况可用SUS304-2B即食品级板材。但是在沿海地区、水质不好的地方、耐腐蚀性要求高的水箱，建议用SUS316板材，如水质好的沿海地区也可以用SUS444板材。而市场上的其他不锈钢板材如：SUS201、SUS202等不要使用，SUS304J1可以选择性使用。

2.水箱设计配板厚度方面，热水水箱应该根据GB02 S101图集标准设计配备板材，板材厚度按国标要求，从顶板到底板是1.5/1.5/2.0/2.5/3.0mm（3米高度）。一般冷水箱包括消防水箱，可根据企业标准设计配备板材，板材厚度从顶板到底板是1.0/1.2/1.5/2.0/2.5mm（体积100立方以内，高度3米以下）。

3.当然，特殊情况下，如水箱的设计使用寿命只需要一年左右时间，水箱规格也比较小，不锈钢水箱安装，水箱只是一般储水箱（非生活用水箱）。从成本角度考虑，可以考虑选择质量差一点的或薄一点的板材做。

以上观点供大家参考，如果想要质量有保证，使用无后患的水箱，我们建议您选择好的板材、好的厂家生产的水箱，消防不锈钢水箱厂家，随时欢迎到公司看看。

不锈钢水箱

水箱材质的选择很重要，用于做水箱的不锈钢材料主要有以下几种：

SUS304具有良好的耐蚀性，耐热性，抗锈能力。无磁性，加工性能及焊接性能，对氧化性酸有很强的耐腐蚀性，对碱液及大部分有机酸和无机酸也有一定的耐腐蚀能力，是水箱制造用材常规广泛的选择。（如果是生活饮用水箱，必须用食品级2B板）；

SUS316具有良好的焊接性能，耐点蚀性，特别是高温强度，吉安不锈钢水箱，耐晶间腐蚀性；同时还具有良好的耐氯化物侵蚀的性能，在海水和其他各种介质中，耐腐蚀性比304好。所以通常用于海洋及化学工业环境等苛刻的条件下。但是其市场价位较高，只可根据实际需要选择性使用；

SUS444是一种高耐蚀的铁素体不锈钢，屈服强度高，有很强的磁性。与其他不锈钢相比，优点是耐氯离子应力腐蚀开裂能力强，其耐氯离子点蚀能力优于SUS304，与SUS316L相当，比较适合做沿海地区城市给水用水箱。但是其耐蚀性不强（易锈），不及304板材，目前价格与304板材差不多，可根据实际需要选用；

SUS201、202是低镍不锈钢，使用寿命较短，耐腐蚀性差，容易生锈，特别是酸性的，很容易腐蚀，用它做的水箱质量无保证，后患无穷。再加上它含锰很高，作为生活饮用水箱对健康特别有害。

不锈钢水箱便利使用

在一些建筑成套化改造和加层的时候，常常碰到水箱自重大，建筑结构不能承受水箱的重量，而且施工的周期比较长，很大程度上影响了居民用水的正常供应。但是如果在建筑物装修之初的时候就使用不锈钢消防水箱，也不用面临使用几年之后需要换水箱的情况。因为不锈钢水箱的质量轻便，也不会在使用几年之后有很多的水锈，影响居民的身体健康。

不锈钢水箱安装-润邦环境3水箱品牌-吉安不锈钢水箱由武城县润邦环境工程有限公司提供。不锈钢水箱安装-润邦环境3水箱品牌-吉安不锈钢水箱是武城县润邦环境工程有限公司（www.sdrbj.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：郑经理。