

不锈钢SUS304、磨砂亚光、磨砂亚光、符合GMP标准

产品名称	不锈钢SUS304、磨砂亚光、磨砂亚光、符合GMP标准
公司名称	哈尔滨爱国机械安装有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:爱国机械 型号:100L-20000L 适用范围:广泛用于制药、精细化工、生物工程等行业
公司地址	阿城区通城街十二委
联系电话	0451-53798597 13936109584

产品详情

品牌	爱国机械	型号	100L-20000L
适用范围	广泛用于制药、精细化工、生物工程等行业		结晶罐

结晶罐

广泛用于制药、精细化工、生物工程等行业，罐体设有夹层、保温层（可加热、冷却、保温）。罐体与上下封头（或锥形）均采用旋压r角加工，罐内壁经镜面抛光处理，光洁度 $ra\ 0.4\ \mu m$ ，无卫生死角，全封闭的设计确保物料始终处在无污染的状态下混合、发酵，设备配备空气呼吸器、清洗球、卫生人孔、视镜、视灯等装置。

制药、精细化工、生物制品发酵过程是一个无菌、无污染的过程，发酵罐采用了无菌系统，避免和防止了微生物的污染，延长产品的保持期和产品的纯正，我们在罐上特别设计安装了无菌呼吸气孔或无菌正压发酵系统。可通入加热或冷却介质来进行循环加热和冷却。与物料接触的部分全部采用不锈钢sus304或sus316l制造，保温采用磨砂亚光或珍珠棉，外表面磨砂亚光处理，符合gmp标准。

容量可同100-20000l多种不同规格。

技术参数：

型号	100l	200l	500l	1000l	2000l	5000l	10000l	20000l
规格直径(mm)	400	500	700	900	1200	1500	1800	2300

高度 (mm)	2000	2300	2650	2900	3800	4480	5250	6550
罐内压力 (mpa)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
夹套压力(mpa)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	管0.3	管0.3
搅拌桨数	2	2	2	2	2	3	3	4
搅拌转数 (r/min)	80							
电机功率 (kw)	0.55	0.75	1.1	1.5	3	5.5	7.5	7.5
冷却方式	夹套					列管		