

热镀锌线管 茂名线管 锌捷线管桥架

产品名称	热镀锌线管 茂名线管 锌捷线管桥架
公司名称	佛山市锌捷线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山南海狮山镇小塘狮岭村马三村民小组-中心朗地段自编6号之六
联系电话	18125648569 18125648569

产品详情

金属线管

镀锌管

镀锌管，又称镀锌钢管，分热镀锌和电镀锌两种，热镀锌镀锌层厚，具有镀层均匀，茂名线管，附着力强，使用寿命长等优点。电镀锌成本低，表面不是很光滑，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管差很多。

冷镀锌就是电镀锌，镀锌量很少，只有10 - 50g/m²，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家，为了保证质量，大多不采用电镀锌（冷镀）。只有那些规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌，当然他们的价格也相对便宜一些。今后不准用冷镀锌管作水、煤气管。老房子大部分是用的都是镀锌管，现在煤气、暖气用的那种铁管也是镀锌管，镀锌管作为水管，使用几年后，管内产生大量锈垢，流出的黄水不仅污染洁具，而且夹杂着不光滑内壁滋生的，锈蚀造成水中重金属含量过高，严重危害人体的健康。六七十年代，国际上发达国家开始开发新型管材，并陆续禁用镀锌管。中国建设部等四部委也发文明确从二000年起禁用镀锌管，JDG25线管，目前新建小区的冷水管已经很少使用镀锌管了，有些小区的热水管使用的是镀锌管。

JDG线管

首先，墙体、地面开线槽之前用墨盒弹线，以便定位。管面与墙面应留15毫米左右粉灰层，以防止墙面开裂。墙体及地面用无齿锯开槽完毕后，布下穿线管，线径不低于16毫米阻燃管及“86”线盒，热镀锌线管，然后进行线管内穿线(配线时，相线与零线的区别分开，镀锌穿线管，同一住宅相线(L)颜色应统一，零线(W)宜用蓝色，保护线(PE)宜用黄绿双色线)。其次，电源线管暗埋时，应考虑与弱电管线等保持500毫米以上距离，电线管与热水管、煤气管之间平行距离不小于300毫米，强弱电禁止同管施工，干扰弱电信号。

镀锌线管厂商通常都是按/条单位算，没有按/米或者按吨作为单位算的。

是指对钢管表面通过特殊工艺进行镀锌处理后用来保护线路的一种钢管

管径小于DN25的镀锌线管拐弯处应用弯管器，不建议加弯头拐弯，直角往往会造成死线，连接处采用管箍和专用分线盒。注意镀锌管要接地和管口要配管护口，防止割破电线绝缘层或漏电。

镀锌线管，分热镀锌线管和电镀锌线管两种，热镀锌镀锌层厚，具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。电镀锌成本低，表面不是很光滑，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管差很多。

热镀锌线管-茂名线管-锌捷线管桥架由佛山市锌捷线管桥架有限公司提供。佛山市锌捷线管桥架有限公司（www.snolm.com）位于佛山市南海区狮山镇狮岭村马二村民小组地段土名“三册”自编6号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前锌捷线管桥架在其它中享有良好的声誉。锌捷线管桥架取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。锌捷线管桥架全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。