

## 采用SUS304材质、节能效益、速度快、浓缩比大、节约能源消耗

产品名称	采用SUS304材质、节能效益、速度快、浓缩比大、节约能源消耗
公司名称	哈尔滨爱国机械安装有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:爱国机械 型号:SWN200
公司地址	阿城区通城街十二委
联系电话	0451-53798597 13936109584

## 产品详情

品牌	爱国机械	型号	SWN200
适用范围	调味品、中草药等液料的浓缩，适用于热敏性物料的低温真空浓缩。	产品别名	双效浓缩器

双效浓缩器：

浓缩器适应于调味品、中草药等液料的浓缩，适用于热敏性物料的低温真空浓缩。

设备特点：

1、节能效益，按swn-1000型每是生产按十个小时计算，一年节约蒸气约1320吨，节约冷却水2.8万吨左右，节约电8万度左右，

折合人民币约70万元。（与单效对比）

2、浓缩器采用蒸汽加热自然型循环与真空负压蒸发方式，具有蒸发速度快，浓缩比大，可达30（一般中药浸膏）。

3、浓缩器采用二效同时蒸发，二次蒸汽得到充分使用，节约能源消耗，耗能量与单效浓缩器相比降低约50%，几个月的节能费便可

收回浓缩器的全部投资。

4、多功能操作特点：（1）可以间歇或连续进料。（2）单效、二效可以反复并锅收膏；（3）可回收酒精；

5、浓缩器有特殊构造，浓缩出来的物料具有味道浓、膏质均匀。使物料在浓缩进程中无泡沫产生浓缩，不易跑料，减少污染，当天

物料当天浓缩完毕，不易结焦，清洗方便，分离室可用cip清洗，回热器利用分离室的cip循环清洗。

6、浓缩器与物料接触部位均采用不锈钢sus304制造，加热器、蒸发器外均设有保温层，保温采用聚胺脂发泡，外表面磨砂亚光

处理，符合gmp医药标准。

技术参数：

型号		swn500	swn 1000	swn 1500	swn 2000
参数					
蒸发量 (kg/h清水)		500	1000	1500	2000
耗汽量 (kg/h)		300	550	800	1100
外形尺寸长×宽×高 (m)		4×1.4×3.3	4.8×1.4×3.5	5.5×1.6×4	6×1.5×4
循环耗水量 (t/h)		6	12	15	18
蒸发温度	一效	80-90	真空度 (mpa)	一效	0.04-0.06
	二效	55-70		二效	0.06 - 0.08
蒸汽压力 (mpa)		< 0.20		浓缩比	1.2-1.5
容器类别		一类			