

# 山东巨洋防水 PVC卷材规格 台州PVC卷材

产品名称	山东巨洋防水 PVC卷材规格 台州PVC卷材
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

## 产品详情

### 产品分类

N1 ...无复合层外露型防水材料。(主要应用于外露型屋面防水的细部处理)

N2 ...无复合层非外露型防水材料。(主要应用于非外露型防水的细部处理)

L1 ...纤维单面复合外露型防水材料。(主要应用于外露型屋面防水层的大面使用)

L2 ...纤维单面复合非外露型防水材料。(主要用于非外露防水层的大面使用)

W1 ...织物内增强外露型防水材料。(主要应用于暴露型屋面防水)

W2 ...织物内增强非外露型防水材料。(主要应用于非暴露型防水层)

### PVC卷材的焊接工艺：

使用焊嘴宽40mm的大焊嘴施焊宜为一道，焊接温度控制在第7档，焊接有效宽度为25mm。

焊接要求：应在焊前预焊一道，宽度不宜过宽，使施焊时热风不至于溢出而影响施焊质量。焊接边缘应有熔浆溢出，但不得出现烧焦现象。

关于有效焊接宽度，指卷材剥离处到熔浆边缘的距离，保证有效焊接宽度是检验焊接质量的主要指标之一。

pvc防水卷材建设地基：在为PVC防水材料进行铺设时，一定要处理好地基的问题，将地基处理干净，PVC卷材型号，不能有凹凸不平的现象，地面上不能有肉眼可以看到的细小颗粒。

pvc防水卷材铺设施工：在进行铺设时，PVC卷材代理，一定要按照先远后近的原则，并且还要按照先高后低的原则进行铺设，避免铺设出现错误，PVC卷材规格，同事在不设施一定要为两块PVC防水材料之间预留空隙，台州PVC卷材，避免铺设的太近。

pvc防水卷材施工检查：在铺设完成后，一定要进行仔细检查，避免出现以后或铺设下次，及时发现及时修复。

山东巨洋防水(图)-PVC卷材规格-台州PVC卷材由山东巨洋防水科技有限公司提供。山东巨洋防水科技有限公司（[www.juyangfangshui.com](http://www.juyangfangshui.com)）位于山东省寿光市台头镇工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东巨洋防水在防水、防潮材料中享有良好的声誉。山东巨洋防水取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。山东巨洋防水全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.zhengdafangshui.com](http://www.zhengdafangshui.com)）还是从事sbs防水卷材价格，山东sbs改性防水卷材，自粘sbs防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。