

聚乙烯丙纶施工 淄博聚乙烯丙纶 山东巨洋防水

产品名称	聚乙烯丙纶施工 淄博聚乙烯丙纶 山东巨洋防水
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

产品详情

丙纶

聚乙烯丙纶防水卷材的使用年限有多长时间呢？

答：使用聚乙烯丙纶防水卷材做为防水材料是比较廉价的，使用寿命一般正常情况下，没有接受外界的用力触碰影响可以使用50年。聚乙烯丙纶防水卷材的优点：

1、结构稳定性；2、不透水性；3、耐大气老化；4、机械防护；5、紫外光防护。防水做好的前提是防水材料与基层粘接良好。具有抗渗能力强、抗拉强度高、低温柔性好、线胀系数小、易粘接、摩擦系数大、稳定性好、变形适应能力强、适应温度范围宽、使用寿命长等良好的综合技术性能。聚乙烯、（丙纶）均耐化学稳定、耐腐蚀霉变、耐臭氧，而丙纶具有良好的力学性能。

巨洋牌丙纶卷材接缝做法：

（1）屋面防水接缝施工：隔汽层、防水层和附加层均采用搭接缝方法，枣庄聚乙烯丙纶，用水泥粘合剂粘结，宽度为10cm。附加层接缝与防水层接缝错开5cm以上。

（2）地下室防水接缝施工：采用10 - 15cm搭接盖条接缝方式，盖条选用高分子合缝粘合胶粘结。

（3）防水卷材搭接宽度长边8 - 10cm，短边10 - 15cm，相邻短边接缝应错开100cm以上，墙面与地面夹角处均为30cm以上。

巨洋建议保护层：丙纶卷材铺粘完毕后，需在防水层上做厚度为2cm的1：2.5水泥砂浆保护层，分二次抹成，二层接茬必须错开20cm以上，聚乙烯丙纶生产，保护层要求平整，并洒水养护。

水卷材施工基面要坚实平整，光洁，不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。

在施工基面弹好基准线，将卷材预铺调整；

基面不得有明水，如果非常干燥，需在基面表层喷水保温。

地面和卷材涂胶要均匀一致，不得漏涂，聚乙烯丙纶价格，拉直后压实刮平。

施工顺序，每栋楼按照先底板后墙面，先附加层后大面，先基坑（集水坑、地体基坑等）后大底板面施工，每栋楼大面施工时由中间向两端施工。

聚乙烯丙纶施工-淄博聚乙烯丙纶-山东巨洋防水(查看)由山东巨洋防水科技有限公司提供。山东巨洋防水科技有限公司（www.juyangfangshui.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.zhengdafangshui.com）还是从事sbs防水卷材价格，山东sbs改性防水卷材，自粘sbs防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。