

福州同盛净化彩钢板厂 福州C型钢价格 福州C型钢

产品名称	福州同盛净化彩钢板厂 福州C型钢价格 福州C型钢
公司名称	福州同盛净化彩钢板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	闽侯铁岭工业开发区
联系电话	15205032115 15205032115

产品详情

用夹芯板搭建的组合房屋已得到广泛的应用，福州C型钢安装，具有整体质量轻、组合灵活、施工方便快捷、无需二次装修、拆卸搬迁容易等一系列优点。利用夹芯板搭建加层房屋较为广泛，由于城市用地紧张，很多单位和个人都希望能不对原建筑物构成较大负荷的前提下，在顶屋加建1层房屋，这样在投入不大的情况，既扩大了使用面积，又解决了原屋面的隔热和防水问题，而夹芯板组合房的各项优点正好全面满足了用户的需求。

彩钢板的板材使用特点:化学转化膜：作用有二，一是进一步进步防锈才能，二是进步基料与涂料的黏附性，改善基板涂装性能。普通有三个步骤：一为磷化，先在金属外表构成大量结晶，再用磷盐溶液使金属外表构成一层磷酸盐膜;二是钝化feng锁，磷酸盐膜仍有一些孔，福州C型钢报价，用铬酸盐与孔点产生化学反响，福州C型钢价格，构成维护膜。三为纯水洗濯，用去盐或去离子的水洗去钝化液体。

彩钢板在施工时，首先应在柱面上标明彩钢板的装置位置。同时应将根底顶面用水泥砂浆或细石混凝土找平。在di一块彩钢板装置时，应采用20mm厚水泥砂浆座灰，并以木楔控制程度，接缝处用1：3水泥砂浆嵌实。另外彩钢板调平校直后，顶面两端应用不锈钢衔接件或不小于4mm厚经防锈处置过的钢板固定。衔接件另一端应与混凝土预埋件衔接或钩住钢柱翼缘。

其次板缝间两端衔接件处应涂抹粘结剂。每隔5块横板应设角钢支承，角钢的一肢与混凝土预埋件或钢柱面焊接，福州C型钢，另一肢用空心钉打入横板固定。每层墙板或整个房层外墙板的zui上一皮宜用同质砂加气混凝土砌块镶，砌块的固定方式依照相关的规则停止施工：当用彩钢板时，应用螺栓与构造固定。

福州同盛净化彩钢板厂(图)-福州C型钢价格-福州C型钢由福州同盛净化彩钢板有限公司提供。福州同盛净化彩钢板有限公司（www.fjtongsheng.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，

愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.fzybzy.cn）还是从事纸蜂窝彩钢板，净化彩钢板，岩棉彩钢板的厂家，欢迎来电咨询。