

哈硕D型多级泵厂家 卧式多级泵 海南多级泵

产品名称	哈硕D型多级泵厂家 卧式多级泵 海南多级泵
公司名称	河北哈硕泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市路景工业区
联系电话	13731679724

产品详情

河北哈硕泵业有限公司主要生产制造的水泵产品有：渣浆泵，双吸泵，卧式多级泵，管道泵，吸砂泵，D、DA卧式多级离心泵，S、SH双吸泵，PNJB衬胶泵，PN、PNL泥浆泵、YW液下泵，污水泵，GC、DG多级锅炉给水泵，ISZ、ISG管道泵直连泵，IS清水泵，等各类水泵。目前常见的造雪形bai式大该有两种：一种是制du冰装置生产出片冰，然后以片冰为原料zhi造雪。dao其工作流程是，先通过制冰装置将水制成片冰，再通过碎冰装置把已经造好的片冰粉碎成粉末，后，通过把粉末状的冰晶通过空气输送系统送出。该方式造雪系统复杂，造出“雪”的品质与自然雪相差甚远。另一种是采用传统的高压水与空气混合造雪。其工作流程是，来自高压水泵的高压水与来自空气压缩机的高压空气在双进口喷嘴处混合。利用自然蒸发和空气出喷嘴后的体积膨胀带走热量而使雾滴凝结成冰晶。但存在的问题是雾滴越小，其蒸发量越大，水的损失越多，造雪效率越低。此外，只能在冰点以下工作，对外界环境温度的依赖性很强，造雪效率低。

河北哈硕泵业有限公司主要生产制造的水泵产品有：渣浆泵，双吸泵，管道泵，吸砂泵，D、DA卧式多级离心泵，耐腐蚀多级泵，S、SH双吸泵，PNJB衬胶泵，PN、PNL泥浆泵、YW液下泵，污水泵，GC、DG多级锅炉给水泵，ISZ、ISG管道泵直连泵，IS清水泵，等各类水泵。多级离心泵的工作原理与地面离心泵一样，当电机带动轴上的叶轮高速旋转时，充满在叶轮内的液体在离心力的作用下，从叶轮中心沿着叶片间的流道甩向叶轮的四周，矿用多级泵厂家，由于液体受到叶片的作用，使压力和速度同时增加，经过导壳的流道而被引向次一级的叶轮，就是这样原理，逐次地流过所有的叶轮和导壳，进一步使液体的压力能量增加。将每个叶轮逐级叠加之后，就获得一定扬程，将井下液体举升到地面。1、开车前先向泵内注水或用真空泵引水。2、关闭吐出管上的阀及压力表旋塞。3、启动电机，打开压力表旋塞。4、当水泵以正常转速运转时，压力表显示适当压力，然后打开真空表旋塞并逐渐打开排水路上的闸阀，海南多级泵，直至达到规定的雨衣力及真空度。5、水泵停用时先要慢慢关闭排水路上的闸阀、关闭真空表旋塞，并停止电机，然后关闭压力表旋塞。6、如长期停用水泵，应拆卸泵体将泵零件的水擦拭干，并在滑动面上涂上以防锈油妥善保存。7、水泵运转时应经常检查水泵及电机轴承温度，不得超过外界温度35，其极限温度不得大于75。8、在轴承体内时常驻要注意加油。9、随时调整填料压盖的松紧程度，正常漏水以点滴为宜。10、运转过程中如发生噪音或异常的声音时，应立即停车检查。

多级消防泵主要用于消防系统管道增压送水。多级消防泵也可实用于产业和忠厚给排水、高层建筑夺压

送水、远间隔送水、采暖、澡堂、锅炉冷暖水轮回增压空调制冷系统送水及XBD消防泵建造配套等局势。多级消防泵系立式单吸多段式离心泵，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学天性近似于水的液体之用。多级消防泵主要用于消防系统增压送水，多级消防泵也可用于厂矿给排水。

输送液体的流量范畴为5~80L/S，压力范围为0.2~2.25Mpa，配套功率范围为1.5~200KW，口径范围为 50 ~ 200mm.多级消防泵（多级消防泵）多级消防泵产品用处：多级消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水、高层建筑夺压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。

晗硕D型多级泵厂家(图)-卧式多级泵-海南多级泵由河北晗硕泵业有限公司提供。河北晗硕泵业有限公司（www.hanshuoby.com）是从事“渣浆泵，zj渣浆泵，双吸泵等以及水泵配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。同时本公司（www.hanshuoby.cn）还是从事is清水泵，清水泵配件，清水泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。